YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V

产品名称	YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V
公司名称	山东京岛电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:汤浅 型号:NP38-12 规格:12V38AH
公司地址	北京市怀柔区北房镇幸福西街1号301室
联系电话	13521343686

产品详情

YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V 产品品质与技能到达日本汤浅的目标参数，在国内替代了进口产品，广泛运用于国内的严重、重点工程，代表国内铅酸蓄电池产品. 具体阐明
汤浅蓄电池的服务体系是本着"生产可以得到顾客信任与满意的产品"之主旨，按照ISO
9002：1994的标准要求而树立的。 汤浅蓄电池的电池系列特色：
汤浅蓄电池NP系列：无游离酸，电池可倒放90 ° 安全运用。 极低的电解液比重，延伸寿数。
严格的选材及先进的制作工艺，使自放电极小。 极低的浮充电流，确保寿数。
密封反响效率高。24Ah以下5年，24Ah以上6年（含24Ah）。
汤浅蓄电池NPL系列：特别规划的长寿数电池，在25℃时规划寿数可达10年（38Ah以下7-10年）。
汤浅蓄电池UXF系列：前置端子的规划，供给了快速、安全的装置和便当的维护。规划寿数10年以上。
汤浅蓄电池NPH系列：是专为满意高率放电需求而规划的。与普通的NP类型电池比较，NPH系列的大电流放电功率高出50%。规划寿数5年。
汤浅蓄电池UXL系列：无游离酸，电池可倒放90 ° 安全运用。规划寿数15年. 汤浅蓄电池UXH系列：与相似产品比较，能量密度（wh/L,wu/Kg）提高约15%，因此放电更耐久，高率放电功能更抱负。规划寿数10-12年。 汤浅蓄电池SWL系列：合适高功率放电。规划寿数7-10年。
汤浅蓄电池SW系列：合适高功率放电。规划寿数3-5年。 长处：寿数3年～10年，免维护，低自放电
容量范围：0.8Ah～100Ah 用处：UPS，应急电源，通讯体系，铁路，太阳能发电 YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V 基本参数 产品认证： 泰尔 产品分量： 2-3.5公斤 额定容量： 500.0 工作电流： 3（A） 工作电压： 12（V） 工作温度： 4~45℃ 类型： 铅酸免维护蓄电池 售后服务： 品牌经销 输出功率： 70W 外观尺度： 197*165*170 转化效率： 70（%） 品牌： 汤浅 类型： NPL38-12 加工定制： 否 化学类型： 铅酸蓄电池 无游离酸，电池可倒放90 ° 安全运用。电解液比重，延伸寿数。
严格的选材及先进的制作工艺，使自放电极小。 浮充电流，确保寿数。 密封反响效率高。
YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V 接线原理示意图
1、维护板衔接电池接线次序：特别注意：不同厂家的排线不通用，请确保运用配套排线：
①接排线之前确保排线没有刺进维护板；②将维护板B-线（蓝色粗线）焊接到电池总负极；③排线从细黑线衔接B-
开端，第2根线细红线衔接第1串电池正极，后边顺次衔接每一串电池的正极，直到最终一串B+；④排线接好后插头不要直接刺进维护板，丈量插头背面每两个相邻金属端子间的电压，如果是三元聚合物电池

电压应该在2.8~4.2V之间，铁锂电池应该在2.5~3.65V之间，钛酸锂电池应该在1.6~2.8V之间；⑤排线接线次序及电压确认无误后，再刺进维护板插座 电池维护板是对串联锂电池组的充放电维护；在充满电时能确保各单体电池之间的电压差异小于设定值一般±20mV，实现电池组各单体电池的均充，有效地改进了串联充电方法下的充电作用；一起检测电池组中各个单体电池的过压、欠压、过流、短路、过温状况，维护并延伸电池运用寿数；欠压维护使每一单节电池在放电运用时避免电池因过放电而损坏。
YUASA蓄电池NP38-12 NP系列12V 类型 电压(V) 容量(Ah) 参阅尺度(毫米) 参阅分量(kg) 长 宽 总高度
NP1-6 6 1.0(20小时率 51 42.5 54 0.25 NP4-6 6 4.0(20小时率 70 47 105 0.85 NP10-6 6 10(20小时率 151 50 97.5 2 NP0.8-12 12 0.8(20小时率 96 25 61.5 0.35 NP1.2-12 12 1.2(20小时率) 97 47.5 54 0.57 NP2-12 12 2.0(20小时率 150 20 89 0.7 NP2.3-12 12 2.3(20小时率 178 34 64 0.94 NP2.6-12 12 2.6(20小时率 134 67 64 1.12 NP7-12 12 7(20小时率) 151 65 97.5 2.65 NP24-12 12 24(20小时率) 175 166 125 8.65 NP38-12 12 38(20小时率 197 165 170 13.8 NP65-12 12 65(20小时率 350 166 174 22.8 NP100-12 12 100(20小时率) 407 172.5 240 35