

钢二柱暖气片QFGZ212钢二散热器裕泽采暖

产品名称	钢二柱暖气片QFGZ212钢二散热器裕泽采暖
公司名称	衡水裕泽金属制品有限公司
价格	18.00/柱
规格参数	加工定制:是 安装形式:落地壁挂式 运输:物流
公司地址	衡水市冀州区冀州镇柳家寨村村西
联系电话	18531870368

产品详情

钢二柱暖气片QFGZ212钢二散热器裕泽采暖

钢制产品造型吸引人，散热效果佳。在几个品种中，钢制暖气片造型多样，外观造型最吸引人，而且钢制板式暖气片，以对流方式散热，使房间升温更迅速更均匀。价格相比上一年也有所下降。在家居建材中心，人们只需花2000元左右便可满足100平方米的房子所需。市场上的钢制暖气片牌子非常多，质量、价格差异非常大，相对来说知名品牌产品质量会稳定一些。需要注意的是，钢制暖气片容易氧化腐蚀，不适合使用地热水采暖，在非采暖季节需要满水保养。

钢制散热器

- 1、材质：片头选用ST14优质低碳软钢板冲压，厚度为2.0mm。强度高，延展性好，冲压后无裂纹，增加了材料本身的抗腐蚀能力。立管选用优质低碳钢管，厚度为1.5-1.8mm.由于其他厂家1.2mm壁厚。减少了钢材的氧化腐蚀，从材质上保证了散热器的寿命。
- 2、焊接方式：我公司采用全自动氩弧焊焊接工艺，单面焊接，双面成型，焊缝均匀光滑，无夹渣、无焊瘤，焊接质量高，优于其他厂家手工焊接或电阻焊接造成的焊接缺陷。
- 3、防腐工艺：我公司增加了涂装内防腐工艺，可极大地增加散热器的寿命。防腐液选用国内先进的防腐涂料（TY-3318），防腐性能卓越。采用先进的真空防腐灌装，消除了散热器内腔尖角、焊渣处形成的死角气泡。

钢制暖气片优势所在：

管道大，存水量多，然后加上钢材的特性，其有良好的保温性能； 严格的打磨、酸洗、磷化、灌装防腐、喷涂多道工艺 我们生产的钢二柱壁厚为1.5MM，承压1.8PM，实际集体供压0.8PM以下。

暖气片需要靠热水循环散热，散发热量，小于3片，无法实现水循环，单组暖气片，3片起订，小于3片，无法生产和使用，详情咨询在线客服。

暖气片属于定制类产品，部分产品有少量现货，没有现货的定制周期为7-10天，加急详情咨询在线客服。

以上标注的是中心距600mm,【300-1800mm都可定做】告知我们您所在地区，需要装多高的，多少平的房间安装即可。 一般节能建筑每平方米需要80W热量，普通建筑则需要100W热量来计算即建筑面积 ÷ (单柱散热量 ÷ 80W) =所需暖气片数量

低碳钢暖气片就是我们俗称的钢制暖气片，是现在主流暖气片之一。钢制暖气片分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种。钢制柱式暖气片外观靓丽，可选择性多，散热性能稳定，低碳节能，绿色环保，受到广大用户的信赖。

钢制暖气片是现在外观靓丽，暖气片造型、颜色、中心距等可以根据用户的不同需要定做，所以深受广大用户的喜欢。钢制暖气片由于本身不具有防腐功效，所以现在很多厂家对钢制暖气片进行了内防腐处理。当然内防腐处理的技术是参差不齐的。所以在选择钢制暖气片时一定要选有质量保证的厂家。钢制暖气片采用真空灌装内防腐，防腐均匀，无限防腐，使用寿命长。采用进口全聚酯塑粉喷塑。细腻均匀，色彩亮丽，没有特殊气味，绿色环保。