PBT（台湾长春）中国一级代理商

产品名称	PBT（台湾长春）中国一级代理商
公司名称	东莞市盛优贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	长春代理商:长春代理商 PBT:PBT 台湾:台湾
公司地址	广东东莞市樟木头塑胶原料市场
联系电话	0769-82975406 13622677775

产品详情

PBT（台湾长春）中国一级代理商,PBT台湾长春一级代理商,长春总代理商

LonGLITE 供应PBT台湾长春 2100

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4115

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4130

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4815

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4820

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3010

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3015

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3020

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3030

LonGLITE 供应PBT台湾长春 1100

LonGLITE 供应PBT台湾长春 2100

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3010

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3015

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3020

LonGLITE 供应PBT台湾长春 3030

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4115

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4130

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4815

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4820

LonGLITE 供应PBT台湾长春 4830

PBT（台湾长春）中国一级代理商/PBT是最坚韧的工程热塑材料之一，它是半结晶材料，有非常好的化学稳定性、机械强度、电绝缘特性和热稳定性。这些材料在很广的环境条件下都有很好的稳定性。PBT吸湿特性很弱。非增强型PBT的张力强度为50MPa，玻璃添加剂型的PBT张力强度为170MPa。玻璃添加剂过多将导致材料变脆。PBT的；结晶很迅速，这将导致因冷却不均匀而造成弯曲变形。对于有玻璃添加剂类型的材料，流程方向的收缩率可以减小，但与流程垂直方向的收缩率基本上和普通材料没有区别。一般材料收缩率在1.5%~2.8%之间。含30%玻璃添加剂的材料收缩0.3%~1.6%之间。熔点（225°C）和高温变形温度都比PET材料要低。维卡软化温度大约为170°C。玻璃化转换温度（glass trasitio temperature）在22°C到43°C之间。由于PBT的结晶速度很高，因此它的粘性很低，塑件加工的周期时间一般也较低。

应用范围家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）。