

35千瓦低噪音汽油发电机

产品名称	35千瓦低噪音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 功率:35KW 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

35千瓦低噪音汽油发电机 欧洲狮采用了国际先进的顶置气门OHV设计，OHV型四冲程汽油机的高效燃烧系统，保证功率输出的稳定性。与SV型四冲程汽油机相比，OHV型汽油机提高燃油的压缩比，加大功率，减少积碳，降低油耗，保证佳热平衡，强化了汽油机的耐用性，延长了寿命。发电机组的控制部分，数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高，欧洲狮反应快，控制算法适应性强，对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应，甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。采用有刷AVR + 碳刷调压装置，使电机电压处于稳定状态，电机运转更平稳，性能更可靠，并根据客户需求提供双电压输出电机!

产品型号：B-35GDI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 35 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 36 · 发动机型号 OU-495GDI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 水 冷
- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 机构类型 静音式 · 进气方式 自然吸气
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 40

- 燃油型号# 93# 95# 98# · 机油容量L 3.37
- 机器颜色 灰 白 银 黄 · 过载能力% 100
- 电机类型 无刷电机 · 调速方式 自动调速
- 机器油耗G/KW.H 390 · 压缩比 19:1
- 工作时间H 8-12 · 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1500

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四大保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

稀土永磁变频电机 上门培训服务 变频启动 ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-35GDI产品介绍：

- 1.欧洲狮B-35GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-35GDI 使用寿命长，维护简单。
- 5.欧洲狮B-35GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-35GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-35GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 5.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

1、汽油发电机组是以汽油发动机作为动力源，通过带动发电机定转子导体间相互动力切割磁力线产生电流，来完成向用电器提供移动电源的产品。

2、汽油发电机组由于调压方式的不同，分为有刷发电机组和无刷发电机组。

汽油发电机组主要由汽油机、发电机定转子、调压器有刷或电容无刷、控制面板组成。当更换机油时，应在发动机停机后温态状态下放掉曲轴箱内机油，这时泄油既迅速，又。换加机油量除观察油面外，各机型说明书一般均给出加注机油的容量。空气滤清器

空气滤清器的滤芯是易污染和堵塞的部位。若堵塞，会发生启动困难，油耗增大，功率下降。