

# 石油筛网厂家A石油过滤筛网厂家A石油筛网厂家批发

产品名称	石油筛网厂家A石油过滤筛网厂家A石油筛网厂家批发
公司名称	安平县腾欧丝网制品有限公司
价格	110.00/个
规格参数	规格:1050X700 单价:110 单位:张
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园
联系电话	0318-8099967 15076843330

## 产品详情

石油振动筛网厂家A吉安石油振动筛网厂家A石油振动筛网厂家批发石油振动筛网别名：石油钻井液震动筛网、泥浆网。

材质：不锈钢丝，塑料平网，钢板、镀锌板

特性：耐磨、耐腐、耐高温等

规格：板厚：0.3-8mm。

短节距：3-80mm

长节距：3-200mm

最大幅宽：2.0M。

用途：石油工业作震动筛用

过滤精度：800

最大压差：580

使用温度：180

石油网大体分为：平板型振动筛网，铁框架石油振动筛网，聚氨酯石油振动筛网，直角边波浪振动筛网，拉环式波浪振动筛网，SWK方勾平板振动筛网，DRK提手振动筛网，复合除泥器，除砂器

一般规格包括：1050\*700mm，1165\*585mm，1133\*780mm，1150\*833mm，1250\*700mm，1250\*630mm，11

20\*2050mm，1240\*585mm等

中层过滤网目数可根据客户要求匹配，材质分为：304 316 316L等

用途：主要用作石油钻井油田泥浆过滤用

生产设备：冲孔机、胶粉池、烤箱，折弯机、压平机等多台设备一条龙生产流程。

合作单位：我公司长期与唐海油田、新疆油田、辽宁油田等长期合作，我公司本着信誉第一，利益第二的原则深受新老客户的支持和合作!!!

一、平板型振动筛网 平板型振动筛网是油田井队用筛网相对价格较经济实惠型，一般规格为：1050\*700mm，1150\*833mm，1133\*780mm等 一般中间用不锈钢网为两层或者三层，出口筛网多是上网316材质下网304材质，国内多用上下网都为304材质不锈钢编织网，钢板厚度为2mm。

加工工艺：制作成平板振动筛网首先将钢板冲孔然后浸塑放入烤箱加温，这种双面浸塑钢板的产品比过去工艺双面喷漆产品抗高温高达三倍，是外商朋友极其喜爱的一直创新，然后就是上网压平 最后一步为直角边包裹。本产品多为德瑞克筛网用网，筛机所用配件都可加工定制，欢迎新老客户咨询。

二、铁框架振动筛网铁框架振动筛网是由钢板冲孔后，然后由钢馆与钢板焊接后喷漆处理，不锈钢网石油钢板与不锈钢网压平沾和，一般尺寸为1050\*700mm

框架式筛网&nbsp; 框架式筛网是一种常用的石油振动筛网主要由钢制框架上的2到3层不锈钢网布构成。该框架由高强度方形钢管或扁钢焊接而成，并带有多余加强支撑筋，网布可通过金属衬板与框架结合，或直接粘合在框架上。每张筛网均附带专用的橡胶塞以修补网面破损。我厂可根据不同客户的需求制造多种规格尺寸的钢框架筛网。 该类筛网特点如下：

1，筛网各层网布的目数不同，准确合理的搭配可使筛分效果更为细致。 2，高强度钢架和支撑筋，以及合适紧张的筛网，形成一个可靠的整体，大大增加了筛网可承受的流量，强度和使用寿命。 3，楔形的快速张紧装置使筛网的安装更加便捷，节省了停机更换时间。 4，衬板的网格将网布分布为多个独立的小网面，可防止局部破损过度扩张，同是配有专用的橡胶塞来修补破损，可节省时间，降低使用成本。

三、聚氨酯石油振动筛 聚氨酯石油振动筛是由聚氨酯框架模具经过刻板冲模作出聚氨酯框架，然后经过加温聚氨酯框架与不锈钢网沾和，一般不锈钢网用304材质

四、直角边波浪振动筛网直角边波浪振动筛网一般尺寸为：1050\*700mm，加工工艺：首先冲板，然后将双层不锈钢网经过折弯加工成连续波浪形状，之所以加工成波浪形状是因为经过实验波浪筛网过滤面积要比平面不锈钢网过滤面积大，然后两边堵口，最后两边直角边包边

五、拉环式波浪振动筛网拉环式波浪振动筛网为美式用网一般尺寸为：1050\*695mm  
本产品属于加工起来较复杂 所以相对来说价格高于同类石油网

六、SWK方勾平板振动筛网SWK方勾平板振动筛网一般尺寸为：1160\*910mm，此种产品沟边较特殊要根据具体筛机使用，从低到高多种目数加工生产

七、德瑞克提手平面振动筛网德瑞克提手平面振动筛网一般尺寸为：1050\*695mm，德瑞克筛机专用

八、复合网除砂器，除泥器复合网除砂器，除泥器一般尺寸为：1600\*600mm，1800\*600mm，打包装为卷状。