

轴承薄壁轴承 热收缩机轴承 非标轴承 冲压轴承 汽车转向轴承

产品名称	轴承薄壁轴承 热收缩机轴承 非标轴承 冲压轴承 汽车转向轴承
公司名称	常州市武进区湖塘长顺轴承经营部
价格	1.00/套
规格参数	品牌:JL 型号:608 类型:深沟球轴承
公司地址	武进区湖塘镇武宜南路9号
联系电话	0 0519 85561190 13961133926

产品详情

品牌	JL	型号	608
类型	深沟球轴承	内径	8 (mm)
外径	22 (mm)	厚度	7 (mm)
密封防尘形式	2Z	保持架及其材料	F1碳钢
载荷方向	向心	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	深沟滚道
用途	通用	体积规格	小型 28 D 55
使用特性	高速	是否标准件	标准件
是否进口	非进口	样品或现货	现货

本厂始建于2000年，座落于江苏省常州市天宁工业园区9-26号，厂房占地6000平方米。现有员工60名。本厂拥有国内当今一流的生产加工设备20台，各种检测设备10台，是从毛坯到成品暨生产、销售为一体的独资民营企业。主导产品有深沟球轴承，外球面轴承，关节轴承，非标准冲压轴承，包胶轴承，带槽轴承，碳钢，轴承钢各种材质轴承。也可来图来样加工生产各种特殊规格轴承。本厂生产的轴承主要用于：铁路，汽车，机床，发动机，电机，仪器仪表，家用电器，内燃机，农业机械，园林机械，建筑机械，工程机械，轧机，脚轮，万向轮，离合器，减速机，齿轮箱，医疗器械，电讯设备，玩具，压缩机，洗衣机电机，汽车发动机，电动工具，机器人，空调电机，吸尘器电机，油烟电机，办公设备，健身器材，机床主轴，低噪音电机，纺织机械，农机设备，纺织机械，矿山机械，麻将机，运动器材等。我们热情欢迎各界新老客户到我厂作客，竭诚希望加强经济、技术的交流与合作，以更好的产品、更完善的质量保证与服务来回馈客户的信赖支持。经理：李先生手机：13961133926网站地址：<http://yu389669161.cn.alibaba.com/>

供应薄壁轴承 非标轴承 法兰轴承

本厂始建于2000年，座落于江苏省常州市天宁工业园区9-26号，厂房占地6000平方米。现有员工60名。本厂拥有国内当今一流的生产加工设备20台，各种检测设备10台，是从毛坯到成品暨生产、销售为一体的

独资私营企业。主导产品有深沟球轴承，外球面轴承，关节轴承，非标准冲压轴承，包胶轴承，带槽轴承，碳钢，轴承钢各种材质轴承。也可来图来样加工生产各种特殊规格轴承。本厂生产的轴承主要用于：铁路，汽车，机床，发动机，电机，仪器仪表，家用电器，内燃机，农业机械，园林机械，建筑机械，工程机械，轧机，脚轮，万向轮，离合器，减速机，齿轮箱，医疗器械，电讯设备，玩具，压缩机，洗衣机电机，汽车发动机，电动工具，机器人，空调电机，吸尘器电机，油烟电机，办公设备，健身器材，机床主轴，低噪音电机，纺织机械，农机设备，纺织机械，矿山机械，麻将机，运动器材等。我们热情欢迎各界新老客户到我厂作客，竭诚希望加强经济、技术的交流与合作，以更好的产品、更完善的质量保证与服务来回馈客户的信赖支持。经理：李先生手机：13961133926 网站地址：<http://yu389669161.cn.alibaba.com/>

深沟球轴承是最常用的滚动轴承。它结构简单，使用方便。主要用来承受径向载荷，但当增大轴承径向游隙时，具有一定角接触球轴承的性能，可以承受径、轴向联合载荷。在转速较高又不宜采用推力球轴承时，也可用来承受纯轴向载荷。与尺寸相同的其它类型轴承比较，此类轴承摩擦系数小，极限转速高。但不耐冲击不适宜承受重载荷。

深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜 $2^{\circ} \sim 10^{\circ}$ 时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。

深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。

深沟球轴承广泛应用于汽车、拖拉机、机床、电机、水泵、农业机械、纺织机械等。

深沟球轴承结构简单，与别的类型相比易于达到较高的制造精度，所以便于成系列大批量生产，制造成本也较低，使用极为普遍。深沟球轴承除基本型外，还有各种变型结构。

开式深沟球轴承

开式深沟球轴承适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。该类轴承摩擦系数小，极限转速高，尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。

带密封圈的深沟球轴承

标准型带密封圈的深沟球轴承有接触式密封轴承rs型（一面密封）、2rs型（两面密封）和非接触式密封轴承rz型（一面密封）、2rz型（两面密封）。

带密封圈的轴承的性能、添脂和用途与带防尘盖轴承基本相同。不同的是带防尘盖轴承的防尘盖与内圈之间有较大间隙，而非接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间间隙很小，接触式密封圈轴承的密封唇与内圈之间没有间隙，密封效果好，但摩擦有所增加。

有低噪声要求的场合，多用60和62系列的较小尺寸的深沟球轴承。不论开式轴承、带防尘盖型或带密封圈型的轴承，都可在订货时提出低噪声、低振动的要求。在我国jb（机械行业标准）中规定了v1、v2、v3各振动等级的低、中、高三个频带的振动允许值。

带防尘盖的深沟球轴承

标准的带防尘盖深沟球轴承z型和2z型两种，一面带防尘盖的是z型，两面带防尘盖的是2z型。带防尘盖的轴承用在单独润滑较为困难、安置润滑油路和检查情况不方便的条件下，轴承在制造厂已填注了定量、定牌号的防锈、润滑两用锂基脂。每套轴承注入的脂量通常是轴承内有效空间的 $1/4 \sim 1/3$ ，也可根据用户要求增减用脂量。注入的润滑脂通常能保证轴承在 $-40 \sim +120$ 的工况下运转。如果用户对轴承还有更高

的要求，也可根据情况填注其他性能、牌号的润滑脂。带防尘盖的轴承经过注脂就可长期有效的工作，不需在使用期间再添加润滑脂。

带防尘盖轴承多用于中小型发电机、电动机的转子两端、汽车、拖拉机、空调器、风扇等处，以及对轴承的噪声振动有特别要求的场合。

外圈有止动槽的深沟球轴承

外圈有止动槽的深沟球轴承：此种轴承外圈上有防止动环的矩形槽，装入止动环后,可简化轴承在外壳孔内的轴向紧固，缩小部件的轴向尺寸，用以在轴向方向将轴承固定在轴承位上。

单向深沟球轴承

单向深沟球轴承亦可称为单向离合器轴承，也就是仅能单一方面传动，当动力源传动被动元件时，只有单一方向传动，若动力源改变方面时（如顺时针变为逆时针方向），被动元件之传送功将停止传动。

csk系列单向旋转球轴承由标准外形尺寸的深沟球轴承和内藏异型止动块及特殊结构保持架组合而成，具有功能强，结构紧凑的特点，适用于中小扭矩使用场合中，广泛用止逆、送进等机构，如液力机械、印刷机械和纺织机械等。