

18型高端微型挖掘机

产品名称	18型高端微型挖掘机
公司名称	山东沃尔华工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区山博路8号
联系电话	86-0537-6588058 15105378011

产品详情

采用国产知名发动机动力系统，马力强劲、高效节能；配置和工艺全面升级，核心液压采用中美合资液压系统，结构件精镗加工，表面抛丸除锈等，大大提高了性能的稳定性和使用寿命；独特的动臂侧移功能，适应各类狭窄的边界（墙根、管道、室内等）施工。

1.8吨高端微型挖掘机介绍

1、标配可翻转折叠防护架，满足欧盟Fops/Tops安全认证要求，为驾驶者提供安全保障。折叠后通过性更好。2、依靠简单单手柄控制，底盘宽度可以收窄至750mm，以适应通过较窄空间。相反，将底盘宽度伸展至1000mm，从而增加15%稳定性，甚至可以使用液压破碎锤。当伸缩到750mm时，KV818能顺利通过大多数狭窄门洞，顺利进入室内工作。依靠简单的旋转轴，推土铲可快速翻折。3、各工作管路在动臂根部采用过渡连接，容易维修和更换，并对外露易碰撞或刮伤的管路采用钢制护套保护，有效延长使用寿命。4、可翻转的发动机盖，大部分发动机面积露出，维护保养简单容易。黄油集中加注，集中外置测压接头。5、3个起吊点，吊车可直接起吊和运输，安全而简单。

1.8吨高端微型挖掘机参数

主要参数

外形尺寸(长×宽×高)

mm

2640 × 750 × 2250

尺寸参数

A

轮距

mm

975

B

履带总长

mm

1299

C

平台离地间隙

mm

418.5

D

平台尾端回转半径

mm

750

E

底盘宽度

mm

750/1000

F

履带宽度

mm

180

G

底盘离地间隙

mm

131

H

履带高度

mm

330

I

总长度

mm

2640

J

司机室顶高

mm

2250

K

上车宽度

mm

750

作业范围

A

最大挖掘高度

mm

3085

B

最大卸料高度

mm

2305

C

最大挖掘深度

mm

1825

D

最大垂直挖掘深度

mm

—

E

最大挖掘半径

mm

3180

F

最大停机面挖掘距离

mm

3085

G

推土板最大提升高度

mm

225

H

推土板最大掘地深度

mm

225

R

最小回转半径

mm

1221

推土板宽 × 高

mm

750 (1000) × 190

整机重量

配橡胶履带

t

1.01

标准斗容

m

0.022

铲斗挖掘力

kN

9.4

斗杆挖掘力

kN

5.8

行走速度

km/h

2.9/1.5

接地比压

kPa

24.5

回转速度

rpm

8.2

发动机

品牌

莱动发动机

功率

kW/rpm

15/2400

质量保证，欢迎洽谈