

天津电动伸缩门生产加工 远胜厂家 不锈钢伸缩门安装

产品名称	天津电动伸缩门生产加工 远胜厂家 不锈钢伸缩门安装
公司名称	天津远胜金属门窗有限公司
价格	500.00/米
规格参数	远大:66 566:777 天津市:88
公司地址	天津 天津市东丽区 天津市东丽区大毕庄
联系电话	022-84816589 13920777022

产品详情

天津电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。

天津电动伸缩门的门体采用优质铝合金及普通方管管材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。

天津电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无线遥控装置。

天津电动伸缩门厂家 天津伸缩门安装 不锈钢伸缩门定制 自动伸缩门安装 天津不锈钢电动伸缩门主体结构特点：不锈钢采用不锈钢原材料，经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式道闸，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴，轴瓦，不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每个环节点加注润滑油，无噪音伸自缩自如。铝合金电动伸缩门主体结构与不锈钢相似，也是利用平行四边形的运动原理，采用标准的铝合金型材直接用模具压制成型，然后通过镀锌管以及交叉连杆连接而成。与传统的不锈钢电动门相比，材质更优，造型更美观，更加耐腐蚀。

根据自动伸缩门产品自身的特点和人们的审美习惯，既不需要仰视，也不需要俯视，只需平视就能一睹尊容的视觉角度是舒服的。高度为1.45米左右的物体能够轻易地全部融入观赏者的视觉范围，从而避免产生视觉疲劳。自动伸缩门的高度要顺应力学原理，自动伸缩门产品的高度越大，抵御日晒雨淋的能力越弱、使用寿命越短，这是不争的事实。由于自动伸缩门大多暴露于室外，长期受日光照射、风吹雨打，将逐步老化、变质、故障率增加。自动伸缩门越高，受力面积越大、抗风性能越差。俗话说“树大招

风”，只有尽量降低自动伸缩门的高度、使门体的整体重心下移，才能减少受力面积、增强稳重感，从而有效地抵御台风袭击。降低自动伸缩门的高度等于增加了材料的强度。电动装置配置:不锈钢伸缩门电机无需风冷，散热快，耐高温，同时带有过热保护装置。伸缩门频繁开启，电机温度过高时，电机会自动断电，停止运行，待温度降到90度左右时恢复运行。不锈钢伸缩门体结构特点：不锈钢经海外推广过特殊工艺制管进行折弯焊接定型制成门体。门体坚固耐用。门体用大小连杆连接而成伸缩门，大连杆连接型式为古币梅花式，小连杆连接成菱型式，美观大方，坚固耐用。不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门的每个活动部位环节均采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，组装时每剪板机个环节点加注润滑油，无噪音，伸缩自如。遇障碍自停，报警功能：折弯机伸缩门前部装有微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800MM时，伸缩自动停止。伸缩门设置防爬系统后，如有人爬门立刻自动报警。不锈钢伸缩门中心距：中心距600MM-660MM，门高度为1200MM-1800MM，可根据用户需求定做伸缩门。门体间为260MM比同类产品(400MM)密度大