

pu钢丝通风伸缩管pu钢丝抽吸管pu钢丝输送管

产品名称	pu钢丝通风伸缩管pu钢丝抽吸管pu钢丝输送管
公司名称	宁津鹏跃塑胶制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县开发区华山路6号
联系电话	13402292305

产品详情

内径：25mm-550mm

壁厚：0.6mm-2.0mm

长度：10米 15米 20米

欢迎来电咨询订购

颜色: TPU钢丝吸尘管壁，带镀铜色包塑钢丝螺旋加强 温度: -40 ° C / 90 ° C（短时间可耐受125 ° C）

特性: 带有镀铜色包塑钢丝加强筋。内表面光滑，螺旋间壁厚范围自0.4至0.75毫米。质轻、耐磨损、耐矿物油、耐臭氧、耐老化。不含卤素、原材料符合REACH的规定、符合RoHS环保指令。钢丝接地可排静电，符合TRB S 2153的标准。灵活的弯曲性（弯曲半径略大于半径）；优越的耐磨性能；良好的耐候性能；可排静电，通过钢丝接地；无毒无味，阻燃性能好。

用途：磨损性固体，如灰尘，粉末，纤维，碎屑和颗粒物；气态介质，如油蒸汽和焊烟；工业除尘和抽吸，颗粒物体输送系统，印刷机械，鼓风机和压缩机；作为强韧的抗磨损保护管；马路清扫车，割草机，除草机和树叶收集排放；

应用: 颗粒、碎料、磨损性粉末的传输和抽吸。特别适用于木工和陶瓷行业的粉料输送以及粉尘吸排。

*根据欧盟EC食品接触标准, 该软管可用于干性食品的输送。