四缸水冷30kw柴油发电机

产品名称	四缸水冷30kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:大泽 型号:TO30000ETX 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

四缸水冷30kw柴油发电机 作为主要发电设备的同步发电机的改进发展也较快，无刷同步发电机及其励磁系统应运而生，并在不断发展和改进。该系统由柴油发动机，供电系统，冷却系统，启动系统，发电机，励磁控制系统，保护单元，电控单元，通信系统，主控系统组成。发动机，供油系统，冷却系统，启动系统，发电机可以统一归纳为柴油发电机组的机械部分。而励磁控制器，保护控制器，电控系统，通信系统，主控系统可以统称为柴油发电机组的控制部分。发动机是将化学能转化为机械能的机器，它的转化过程实际上就是工作循环的过程，简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料，产生动能，驱动发动机气缸内的活塞往复的运动，由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄，围绕曲轴中心作往复的圆周运动，而输出动力的。

型　号：　TO30000ETX

一:发电机参数：

1.额定功率：　30KW

2.大功率：　32KW

3.额定频率：　50HZ

4.额定电压：　220/380V

5.启动方式：　电启动

6.机构类型：　静音式

7.功率因素：　0.9/1.0

8.相　数：　单/三相

9.电机类型：　稀土永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机品牌：　大泽動力

2.发动机型号：　TO-WP30

3.冷却方式：　水冷却

4.额定转速：　1500r/min

5.缸体结构：　直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统：　直喷式

7.进气方式：　自然吸气

8.绝缘等级：　H级

9.控制装置：　ECU

10.消音装置：　工业消音器

11.调速方式：　机械调速

12.油箱容量：　50L

13.过载能力：　100%

14：压缩比：　19:1

15：曲轴专项：　逆时针

三:整机参数：

1.燃油表：　有

2.电压表：　有

3.输出指示灯：　有

4.过载保护：　有

5.控油装置：　有

6.机器油耗：　200g/kw.h（满载）

7.工作时间：　8-12H

8.噪音水平：　62-72db

9.机器重量：　490/590kg

10.外形尺寸:　1450*870*1000（不带轮子）

11.售后服务：　大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

每周保养：

重复每日的A级柴油发电机检查。

检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。

放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。

检查水过滤器。

检查起动蓄电池。起动柴油发电机并检查有无影响。用空气及清水冼冷却器前后端的散热片。柴油发电机的选购标准：所选柴油发电机组的性能和质量必须符合有关标准要求。柴油发电机广泛用于电信、财政金融部门、医院、学校、商业等部门、工矿企业和住宅的应急备用电源，军事与野外作业、车辆与船舶等特殊用途的独立电源。