

上海环氧树脂自流平地坪、防静电自流平地坪施工

产品名称	上海环氧树脂自流平地坪、防静电自流平地坪施工
公司名称	锦锐建筑工业地坪（上海）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	环氧树脂自流平地坪:环氧树脂自流平地坪施工 环氧树脂自流平地坪:环氧树脂自流平地坪施工 环氧树脂自流平地坪:环氧树脂自流平地坪施工
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号3幢3533室（注册地址）
联系电话	021-39971822 18916212073

产品详情

上海环氧树脂自流平地坪、防静电自流平地坪施工。

锦锐自创立以来一贯秉承：专业、认真、快速，信守承诺，以人为本，客户至上，追求卓越的经营理念。您的需求就是对我们最大的支持，未来我们会再接再厉，高品质的服务，合理的价格，长期满足各位客户的需求！

锦锐环氧树脂自流平地坪材料性能：

无溶剂反应硬化型，达到100%涂膜化，无毒、无味、无污染。

锦锐环氧树脂自流平地坪主要原料：无溶剂环氧树脂[1]。

耐磨损性：15mg（磨损轮CS-17，轮重量1,000gf { 9.8N } 回转数1,000回转）

附着强度：230N/cm²（牛顿；国际单位）

耐冲击怀：1kgw/1mh无裂纹、无剥落、无变形

硬度：2-3H

环氧树脂自流平地坪主要特点：

- 1、表面平滑、美观、达镜面效果。
- 2、耐酸、碱、盐、防尘、耐磨、耐压、耐冲击。

3、根据不同使用要求，可制做成防滑地坪、防静电地坪等。

环氧树脂自流平地坪主要用途：

制药厂GMP厂房、电子厂洁净处理，化妆品、食品厂等地面的涂装。

环氧树脂自流平地坪施工方法：

- 1、底漆涂装：先将甲组分搅拌均匀，并按甲、乙组份比例配制：搅拌均匀后以刮片或滚筒施工。
- 2、中涂涂装；在底漆干后，可在刮二遍后中涂一遍，以填补地坪的孔洞，完全干燥后可再刮二遍中涂，以增加涂层厚度，提高抗压能力。
- 3、待中涂完全干燥后，用磨平机、砂纸等打磨，将批涂产生的刀痕，不平整之处及颗粒打磨掉，并用吸尘器吸尘干净。
- 4、滚涂面漆：将面漆按比例调配好后，用滚涂方法将地坪均匀滚涂一遍（也可用喷涂、刷涂），若有需要可滚涂第二遍面漆，方法相同。
- 5、将保护剂搅拌均匀，以棉布或棉拖把涂装。要求均匀，无残留。同时应注意不要有尖锐物体刮伤地面。

上海环氧树脂自流平地坪、防静电自流平地坪施工。锦锐是一家专业集销售与施工为一体的环氧地坪公司，为新老客户奉献符合新时代潮流的工业地坪承建商；本公司的环氧地坪漆系列具有：防尘、防潮、防油污、耐腐、耐磨、硬化快等特点施工简单迅速。同时公司产品能够快速准确地各种不同环境条件下的使用场所，设计和制造出优质的地坪系统。以过硬的质量性能、优质的售后服务赢得了广大用户的信赖！