

曼德束酒店暗装淋浴恒温水龙头

产品名称	曼德束酒店暗装淋浴恒温水龙头
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

产品详情

产品原理及应用： FORXD&弗斯达品牌恒温龙头Thermostatic Bath Mixer Faucet集成有温显数字恒温控制手柄和出水流量调节手柄，止逆过滤件。RS15HT产品结构紧凑，外形美观，能够精准的达到节水节能、舒适恒温的效果；酒店暗装淋浴恒温水龙头温控龙头广泛用于家庭、宾馆、饭店、医院、学校、部队野战洗浴车、游泳场馆及洗浴中心等中小型生活热水、公共洗浴用水系统之需要恒温水的场合。RS15HT酒店暗装淋浴恒温水龙头无需外接任何电源，混合腔体内置有特殊全铜感温元件，感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较，自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化，智能化调节冷热水供水进水混合比例，使混合出水始终控制在设定温度值范围以内，从而达到舒适节能恒温的目的。

弗斯达浴室恒温龙头，用户可随心调节冷热水混水出水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定下来，广泛应用于太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、空气能热泵、锅炉等集中供热水系统工程等水压经常变化的复杂环境。用户可以根据需要自行调节冷热水混水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定下来，保证出水温度恒定，且不受水温、流量、水压变化的影响，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题，冷水一旦中断，热水自动停止；热水一旦中断，冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。

淋浴恒温龙头产品参数：工作压力：0.03-1MPa 理想工作压力：0.2-0.3MPa 冷水温度：5~29 热水温度：50~85 最高热水温度应小于100度 温度范围：30 ~55 (或20-50) 设定安全钮温度：38

冷水失供测试：冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟，出水流量 150ml,出水温度 49
寿命测试：CSA B125-98 ASSE 1016(100,000周期) 出水温度自动调节灵敏度：当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化 2 ，当进水压力不变，热水温度在50-80 变化，冷水温度在4-29 变化，而出水温度变化 2 适用标准：CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111

AS-4032.1 调节精度： ±2 出水口流量：0.75 M3/h 冷、热水最大压差 8：1 通径 DN15
(四分1/2) 螺纹连接