

厂家直销高墩安全爬梯 墩柱安全爬梯 桥墩安全爬梯

产品名称	厂家直销高墩安全爬梯 墩柱安全爬梯 桥墩安全爬梯
公司名称	阜城县祥盛金属制品厂
价格	450.00/米
规格参数	品牌:通达 型号:75 产地:河北阜城王集乡
公司地址	河北省衡水市阜城县王集乡韩董庄村
联系电话	0318-4956017 19803388802

产品详情

安全爬梯脚手架主要由立杆、横杆、斜杆、横撑、顶杆、底座、可调U托、脚踏板、梯子、踢脚板及其他配套

构件组成。各部件安装使用方法如下：

1. 可调底座插于立杆底部，用作支承系统的水平,高度垂直调节及扩大承压面,传力给基础,由螺杆及底板焊接而成，可调底座不可调得太高，以免从立杆中脱出造成安全事故。

2. 立杆是承受垂直方向载荷的主要构件。在立杆的管件上每隔495的距离焊有一排销扣，用来安装横杆、横撑、或斜杆。插销直接焊接在立杆顶部，确保无丢失。

3. 横杆是框架水平承力构件。它通过销库与立杆连接，由于销库带有楔铁，使两者的连接具有极好的力学强度和极高的自锁性能。

4. 横撑是框架水平承力及用来安放梯子和脚踏板构件。它通过销库与立杆连接。

5. 梯子安放在横撑上，用于施工人员上下的通道。

6. 脚踏板是安放在横撑上，用于施工通道,操作平台的桥板。

7. 斜杆是用于加强整个框架的构件。它是由特别制作的斜接头连接在立杆的销扣上。

8. 为保证施工人员安全，立杆上每隔495需安装横杆，梯子两边均安放扶手，另外安全爬梯的斜杆也要四面安放，以加强整架的稳定性。

9. 安全爬梯每隔1.5米安放一张带踏步Z字形楼梯，每隔4-5米需安置扣墙件，以大搭设高度为100米。

联系人：韩经理 手机：13722831438 18732828598 微信同号，在线qq：732272921