

河南抗酸环氧免除锈防锈油漆报价

产品名称	河南抗酸环氧免除锈防锈油漆报价
公司名称	郑州青滕涂料有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:青腾 型号:FX-01 产地:河南郑州
公司地址	高新区玉兰街79号
联系电话	13676961298

产品详情

环氧免除锈防锈油漆，河南抗酸环氧免除锈防锈油漆报价

产品相关别称：环氧免除锈防锈漆 特种环氧防锈漆 环氧免除锈防锈油漆 产品说明：环氧带锈防锈漆是低VOC含量，固体分较高的双组份防锈涂料，属于低表面处理油漆。带锈防锈漆对已经发生锈蚀的钢材表面做简单处理即可达到非常好的修补维护涂装，对于不同的锈蚀表面采用的处理方式不同，可以擦拭除掉浮锈、用溶剂擦洗、使用铲刀去除旧漆膜等方法，视具体情况而定。采用带锈防锈漆修补漆膜，免去了喷砂打磨的复杂操作，节约时间和人工成本。 一、除锈防锈漆组成：该漆属双组分涂料，分装包装。成份一是环氧树脂、颜料、有机溶剂等配制而成。成份二是固化剂。 二、除锈防锈漆特性与用途：该漆物理性能好，具有优异的耐水性，耐酸碱性，附着力好，可常温固化。适用于湿热及经常接触水的钢铁表面，做防锈底漆或喷在富锌底漆上，具有优异的防腐性能。 三、除锈防锈漆施工参考：

- 1、底材处理：在涂漆前必须将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50um以下，允许少量坚实而薄的氧化皮 存在。
- 2、涂装：该漆在表面处理好的底材上喷、刷均可，粘度由施工单位掌握。喷涂时一般加稀10%左右，兑稀溶剂为专用稀释剂，与上层漆间隔不 小于24h。
- 3、配漆：该漆为双组份漆，配漆时成份一应搅拌均匀，按配漆比例配漆，用多少配多少，配漆后搅匀，调至适合的粘度即可使用。 四、安全措施
- 1、应当注意避免接触皮肤和眼睛。
- 2、油漆接触到皮肤，应用温水或者适当的清洗剂清洗。油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医。
- 3、保证良好的通风。 4、涂料中含有可燃物质，请远离火花并禁止在临近地区吸烟。
- 5、现场遵守一切健康安全规定。

联系电话：13676961298（微信同步）

网 址：<http://www.zzqingteng.com>

我公司生产的其他热销产品有：

各种重防腐油漆、防锈油漆、环氧类油漆、丙烯酸类油漆、聚氨酯类油漆、丙烯酸聚氨酯类油漆、氟碳类油漆、氯化橡胶类油漆、氯磺化类油漆、高氯化类油漆、有机硅类油漆、地坪类油漆、沥青类油漆、过氯乙烯类油漆、特种类油漆、金属类油漆、船舶类油漆、特种防腐类油漆、醇酸类油漆、硝基类油漆、氨基类油漆、酚醛类油漆、无机富锌底漆、环氧富锌底漆、云铁中层漆、耐油抗静电漆、环氧煤沥青漆、环氧酯底漆、硝基漆、高氯化聚乙烯漆、氯磺化聚乙烯漆、氯化橡胶漆、环氧地坪漆、聚氨酯地坪漆、氟碳漆、有机硅耐高温漆、防火涂料、氟凝漆、互穿网络漆、聚凝防腐漆、硼钡酚醛漆、马路划线漆、航标漆、烘干磁漆、无光闪光漆、镀锌漆、红丹防锈漆、银粉防腐漆、导静电漆等。