

PA6 美国 IFL36R-GN1E058

产品名称	PA6 美国 IFL36R-GN1E058
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能 比重 ISO 1183 1.37 g/cm³ 模塑收缩率 平行 ISO 294-4 0.4 % 垂直 ISO 294-4 0.9 % 吸水率 24小时 ISO 62 0.9 % 50%相对湿度是达到平衡 ISO 62 1.9 % 机械性能 断裂拉伸强度 ISO 527 195 MPa 断裂延伸率 ISO 527 3.3 % 拉伸模量 ISO 527 9400 MPa 泊松比 ISO 527 0.4 弯曲模量 ISO 527 9100 MPa 弯曲强度 ISO 527 270 MPa 夏比缺口冲击强度 23 ISO 178 10.3 KJ/m² -30 ISO 178 9.7 KJ/m² 夏比无缺口冲击强度 23 ISO 179 80 KJ/m² -30 ISO 179 70 KJ/m² 悬臂梁冲击强度 23 ISO 179 11 KJ/m² -30 ISO 179 9 KJ/m² 热性能 熔点 ISO 3146 260 热变形温度 1.82MPa ISO 75 245 0.45MPa ISO 75 255 维卡软化温度 ISO 306 252 线性膨胀系数 平行 ISO 11359 0.25 垂直 ISO 11359 1 电气性能 绝缘强度 3.0mm IEC 60243 16 KV/MM 体积电阻率 3.0mm IEC 60093 3 ohm*cm*10¹⁵ 相对痕迹指数 3.0mm IEC 60112 400-600 V