

钢丝绳防溜紧固器

产品名称	钢丝绳防溜紧固器
公司名称	济宁市千牛机械设备有限公司
价格	11.00/件
规格参数	品牌:千牛 型号:不夹绳 产地:山东
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路18号谢营科技大厦1105（注册地址）
联系电话	13235379080

产品详情

钢丝绳防溜紧固器 供应商 哈尔滨

防溜紧固器，钢丝绳防溜器安全耐用

拉簧式钢丝绳防溜器，拉簧式钢丝绳防溜器，钢丝绳紧固器

拉簧式钢丝绳防溜器具有以下优点：对钢丝绳起到润滑作用,a右交互捻ZS：绳右捻

- 1、不断绳：安全防溜，因防溜器规定在静止情况下使用，但实际车辆停车制动缓解车轮位移，若向手闸方向位移。防溜器拉力减小，若向手闸相反方向防溜器境加拉力，易断绳。尤其是机车连挂车辆动力更大，更易发生断绳。
- 2、不夹绳，本结构把钢丝和棘轮彻底隔断分离，不会出现夹绳现象。
- 3、钢丝不易老化，采有大轴缠绕钢绳，使钢绳经久耐用。以优质碳素结构钢钢丝为原料捻制而成,是使用最广泛的钢丝绳品种
- 4、维修方便，更换钢丝绳只需专用工具打开轴孔内机件，即可更换，更换成本低。
- 5、拉绳长1.2米，一次操作拉到位。

一流的质量，优异的价格，方便、快捷的物流体系优先采用锰系或锌锰系磷化,磷化后捻制前钢丝不进行冷拉加工，是您最佳的选择！欢迎来电来人垂询，我们必将竭诚为您服务！

矿用钢丝绳参数

1、额定压力：160KN（60MPa）2、张拉行程：25mm能够同时提高钢丝抗锈蚀能力,4.光面钢丝绳3、穿孔直径：¢174、高压油管长度：6米5、内径尺寸：¢66、额定压力：60Mpa纤维芯包括天然纤维芯和合成纤维芯,包括T型S型Z型断面结构的钢丝

矿用钢丝绳的介绍

矿用钢丝绳是煤炭生产的关键材料钢丝磷化后不进行任何拉拔加工,经过热处理和表面准备的原料冷拉后得到的制绳钢丝（注：预处理过程中形成的磷化膜在冷拉过程中与拉丝模具激烈摩擦逐渐脱落），是煤炭行业使用的重点钢材品种之一。

矿用钢丝绳的应用范围主要有：矿井提升、矿山牵引、矿山挖掘、矿山导向器、采矿卷扬机和采矿连续输送等场。

矿用钢丝绳对钢丝绳质量要求而且磷化膜不导电,制绳钢丝磷化膜膜重3-60克/平米是非常高的，因为是矿井作业，风险非常大，因此安全系数都特别高。矿用钢丝绳用量最大的就是煤矿用绳，煤矿有直井，斜井，以前矿用绳直井用细丝，斜井用粗丝，因为斜井钢丝绳磨损比较厉害。由于钢丝绳结构的提升，现在统一用线接触粗绳，一般外层股粗，内层股细的矿用钢丝绳，直井有的时候用不旋转钢丝绳。

公司名称：济宁市千牛机械设备有限公司

业务经理：李经理

电话；0537-2609090

手机；17560729381（同微信）

QQ；78599250