

# 800高分子逃生管道厂家

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 800高分子逃生管道厂家                   |
| 公司名称 | 河南德远橡塑制品有限公司                   |
| 价格   | 10.00/米                        |
| 规格参数 | 规格:800*30mm<br>长度:3m<br>颜色:橘红色 |
| 公司地址 | 洛阳市西工区金谷园72号院1幢501             |
| 联系电话 | 0379-69930036 17337942260      |

## 产品详情

云南800高分子逃生管道厂家虽然生活中不常见，但是在隧道施工中必不可少的，它的重要性就像汽车的安全带，电动车上的安全头盔。时时刻刻保护着我们，我公司是专业生产超高分子隧道逃生管,是国内少有的集研发、生产、销售、安装、售后为一体的综合性企业。不但有自己的研发团队，而且还和上海化工研究院技术合作，不断研发新产品，技术上不断创新，在塑料管道方面可以说是实力雄厚，产品工艺一流，是广大客户值得信赖的企业！

需要满足以下2点要求：

- 1、逃生通道的抗冲击性能要好，能承受隧道塌方时大石块的剧烈冲击
- 2、逃生通道的口径要大，一般常用的逃生通道的规格为DN600-DN800mm，这种规格的管道的更适合人体爬行。

布置要求：

1. 逃生管道在二衬台车移动就位过程中，临时拆移时应逐节拆除，严禁一次拆除到位，以随时确保逃生管道的效用。
2. 公路隧道逃生管，新型抗冲击逃生管在经过掘进台阶时，应按顺延台阶布置，安装135°转接接头顺延，设置的逃生管道应平整、干燥、顺畅，不得作应急逃生以外用途。
3. 公路隧道逃生管，新型抗冲击逃生管布设长度为100m。
4. 逃生通道所用管材采用 800mm的钢管或者其他抗冲击管材，管节长度为15m，壁厚7mm，管节间可采用直径大于逃生管道直径的套管连接，每端连接1m,采用橡胶圈或木楔临时固定。为保证管道承受坍塌

塌体的压力，对采用的材质管材，必须确保其承压能力和连接头的牢固，并经实验室具体试验后，方可用于隧道中。

5. 施工现场应根据隧道围岩、掘进开挖方式等情况备足管道和连接材料，除整节管道外，应同时备足1米、2米、3米短节管道、转接接头。

6. 公路隧道逃生管，新型抗冲击逃生管经加工使用，结合材质及现场实际情况分别进行加工，连接简单、牢固、紧密可靠，且在地面做好临时固定措施，施工时管口可加临时封盖，并易于打开和封闭。

7. 公路隧道逃生管，新型抗冲击逃生管采用 800mm的钢管或者其他抗冲击管材，设置起点为施作好的二衬端头处，距二衬端头距离不得大于5米，从衬砌工作面布置至距离开挖面20m以内的适当位置，管道沿着初期支护的一侧向掌子面铺设，管内预留工作绳，方便逃生、抢险、联络和传输各种物品，承插钢管纵向连接可采用链条等措施，防止坍塌时将钢管冲脱。

云南800高分子逃生管道厂家工程案例：

中交二局四公司 800隧道逃生管200米

云南香丽高速第二项目部 800隧道逃生管300米

中交第二航务工程局有限公司 800隧道逃生管70米

中交二公局六盘水威宁高速 800公路隧道逃生管500米

云南第二公路桥梁有限公司 800隧道逃生管150米

云南第二公路桥梁工程有限公司 800隧道逃生管80米

中国水利水电第十一分局 800公路隧道逃生管75米

中铁隧道局宁波宁海高速 800隧道逃生管400米

中铁十四局玉临高速 800公路隧道逃生管，新型抗冲击逃生管300米

中铁六局集团石家庄铁路建设有限公司 800隧道逃生管250米

云南800高分子逃生管道厂家的种类：

1、超高分子隧道逃生通道、逃生管道，是一种由乙烯、丁二烯单体在催化剂作用下，聚合而成的平均分子量在200万以上的线型结构热塑性工程塑料。我公司生产的新型逃生管道规格为 800×30mm，每节长度3米，每米重量69.7公斤（钢管每米重量210公斤）。

2、钢管，我公司生产的钢制逃生管，做了内外防腐，防氧化，使用时间长，钢制逃生管道的规格： 820\*10mm， 1020\*10mm， 1120\*10mm，也可以订做。