

## C型伸缩缝厂家，伸缩装置价格优惠

产品名称	C型伸缩缝厂家，伸缩装置价格优惠
公司名称	衡水上沅工程技术有限公司
价格	210.00/米
规格参数	品牌:上沅 型号:型号齐全 产地:衡水
公司地址	衡水市开发区永兴路北侧、胜利西路南侧（龙熙顺景A区3号楼2号门店）
联系电话	0318-2053171 15930833735

## 产品详情

C型伸缩缝厂家，伸缩装置价格优惠

C型伸缩缝

伸缩缝伸缩量的确定:桥梁伸缩量计算值直接影响对缝子的规格选择,若规格选择不合理,就直接影响它的使用效果,同时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小,以保证伸缩缝装置与梁、板两端有充分锚固,才能达到使用效果.所以在选择规格时,一定要留充足余量,才能保证使用效果和耐久性.单组式安装前现场准备GQF-C型缝是在本厂制造并组装,若整条超长不能运输或工程需分段施工,需在现场焊接一体后,再组装橡胶密封条。

预留槽口、在浇筑拟安装伸缩缝的梁体、桥台时，在端部预留符合安装尺寸的槽口、推荐尺寸见表1。

表1

单位mm固锚件型式 槽口宽度 (b) 槽口深度 (h) 锚栓 350 80 120 锚环 350 80 120 锚板 350 150注：特殊设计另定,预埋钢筋设置：在浇筑梁体或桥台时，应设置预埋钢筋。预埋深度不小于50cm，并与梁体、桥台内结构钢筋连接一体；间距尺寸为20cm应和锚固件保持一致。梁端间隙应不小于梁体伸长度，在预制、现浇或吊装时由设计工程师根据当地气温确定。调节定位尺寸“J”，根据安装时气温计算正确，调节后，锁紧定位压板。用发泡塑料板嵌入梁端间隙内，其上部与钢梁内侧密合，尽量达到密封，防止浇筑混凝土时出现漏浆、空洞。