

# ABS920透明级高刚性塑胶原料

产品名称	ABS920透明级高刚性塑胶原料
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:马来西亚东丽
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

长期有以下原料销售专业现货供应供应台湾奇美 公司供应ABS 马来西亚东丽 920 透明级、高刚性、高流动；注塑级 汽车家电电子电器透明板材，  
部件特性备注：重要参数：熔体流动速率:21 g/10min密度:1.08 g/cm<sup>3</sup>吸水率:0.3 %缺口冲击强度:9 拉伸强度:48 MPa断裂伸长率:30 %弯曲强度:76 MPa硬度:115 热变形温度:89 ABS 台湾化纤 AG15A1 高光泽；注塑级；通用级 电线电缆级 汽车 电视机外壳熔体流动速率:1.6 g/10min密度:1.05 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:20 拉伸强度:50 MPa弯曲强度:84 MPa弯曲模量:2650 MPa硬度:110 维卡软化点:104 热变形温度:89 ABS 台湾奇美 PA-717C 高抗冲、高光泽；注塑级  
洗衣机专用料产品特性：高冲击强度 熔体流动速率:1.4 g/10min 密度:1.04 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:28 拉伸强度:44 MPa 断裂伸长率:25 % 弯曲强度:70 MPa 硬度:115 维卡软化点:104 热变形温度:87 ABS 台湾奇美 PA-758R制造透明板材级 品特性：高冲击强度 熔体流动速率:2 g/10min密度:1.08 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:15 拉伸强度:41.16 MPa弯曲强度:70.56 MPa弯曲模量:2450 MPa维卡软化点:104 热变形温度:86 透光率:89 % 率:25 g/10min密度:1.09 g/cm<sup>3</sup>缺口冲击强度:9 拉伸强度:54 MPa断裂伸长率:17 %弯曲强度:77 MPa弯曲模量:2260 MPa热变形温度:77 ABS 台湾奇美 PA-718 高抗冲、阻燃级、高光泽；挤出级高硬度ABS，钢琴烤漆 重要参数：熔体流动速率:1.6 g/10min 密度:1.125 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:12 拉伸强度:480 MPa 断裂伸长率:30 % 弯曲强度:720 MPa 弯曲模量:25000 MPa 硬度:114 维卡软化点:103 热变形温度:98 ABS 镇江国亨 D-120 热稳定性、抗紫外线、高流动；挤出级特别适用于挤出/热压成型、成品具有极佳之表面，且由於良好抗应力潜变特性，更適合印刷加工與產製食品包裝