ABS日本东丽920透明级

产品名称	ABS日本东丽920透明级
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:日本东丽
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

产品详情

规格级别外观颜色该料用途备注说明

透明 其它 其它 金色

②加工条件

加工条件

③原料技术数据

性能项目			试验条件[状态]	测试方法	测试数据
物理性能	比重			沉浮法	1.08
	吸水性		浸入23°C水中24小时	ASTM D-570	0.3
	熔体流动速率		220°C 10kg	ASTM D-1238	19～23
	燃烧性			UL-94	94HB
	融熔粘度		220°C	插入式粘度计	3.5～5.0
机械性能	屈服强度		23°C	ASTM D-638	490
	洛氏硬度		23°C	ASTM D-785	115
	屈服下的拉伸		23°C	ASTM D-638	3.5
	断裂强度下的拉伸		23°C	ASTM D-638	30
	挠曲极限		23°C	ASTM D-790	23500
	冲击强度	12.7×12.7×62.5mm(带韧口)	23°C；0°C；-30°C	ASTM D-256	9；7；6

		3.2×12.7×62.5 mm(带韧口)	23°C；0°C；-30°C	ASTM D-256	10；7；6
	挠曲强度		23°C	ASTM D-790	780
	断裂强度		23°C	ASTM D-638	380
热性能	线性膨胀系数			ASTM D-696	1.2×10-4
	热变形温度		18.56kg/cm2未退火	ASTM D-648	89

供应ABS 日本东丽 920

供应ABS 日本UMG ST-400

供应ABS 日本UMG 3001MG2A

供应ABS 日本UMG 3001M

供应ABS 日本UMG CX55B

供应ABS 日本UMG TM-25

供应ABS 日本UMG TM-30

供应ABS 日本UMG U400B

供应ABS 日本电气化学 CL-20

供应ABS 日本电气化学 CU-301

供应ABS 日本电气化学 TP-801

供应ABS 日本电气化学 TH-21

供应ABS 日本电气化学 TE-30

供应ABS 日本电气化学 GR-2000

供应ABS 日本电气化学 TE-20