PBT台湾南亚 （总代理商）

产品名称	PBT台湾南亚 （总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室（注册地址）
联系电话	13818401469

产品详情

上海达双塑胶贸易有限公司代理直销进口货源— PBT台湾南亚
塑胶原料【中国总代理商】新厂家报价！

PBT台湾南亚210G3：15%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT台湾南亚1210G6: 30%玻纤增强，高强度及高抗热变形、电器性能佳

PBT台湾南亚1403G3: 特性：15%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚1403G4: 特性：20%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚1403G6: 特性：30%玻璃纤维增强，V-0级，抗热变

PBT台湾南亚140PG3: 特性：15%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT台湾南亚140PG6: 特性：30%玻璃纤维增强，无卤阻燃 V-0级

PBT台湾南亚1300 : 特性：UL 94V-0耐燃级，用于连接器、插座、

PBT台湾南亚1512 : 特性：超韧PBT

PBT中文名称聚对苯二甲酸丁酯，简称饱和聚酯，系高结晶性热可塑性塑料。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小有自润性；

3、吸水率低；4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性极佳。

用途：1、电子电器：无熔线断电器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳等；

2、汽车：车门把手、保险杆、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖等；

3、工业零件：OA风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩等。

特点：PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数，耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性（包括电性能），电绝缘性，但介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。PBT 结晶速度快，最适宜加工方法为注塑，其他方法还有挤出、吹塑、涂覆和各种二次加工成型，成型前需预干燥，水分含量要降至0.02%。[6] PBT（增强、改性PBT）主要用于汽车、电子电器、工业机械和聚合物合金、共混工业。如作为汽车中的分配器、车体部件、点火器线圈骨架、绝缘盖、排气系统零部件、摩托车点火器、电子电器工业中如电视机的偏转线圈，显象管和电位器支架，伴音输出变压器骨架，适配器骨架，开关接插件、电风扇、电冰箱、洗衣机电机端盖、轴套.

相关说明：正规的进货渠道，可提供COA,SMDS,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工参数，可开16%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本司进行监督考察。

有关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利、均衡利益，互利共赢！

出售其他：另本公司出售 PBT的其他类型，本公司长期供应塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料,以及各国原料品种齐全、价格优惠，欢迎贵公司查询订购。