

PA6台湾南亚（总代理商）

产品名称	PA6台湾南亚（总代理商）
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:齐全 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

产品详情

PA6，PA66台湾南亚（总代理商）

台湾南亚塑胶工业股份有限公司PA66，PA6：

PA般级低粘度、薄壁注塑用，如齿轮，电器接头套等。

PA6：2210G3玻纤增强级、玻纤含量15%、特性：高机械强度或高抗热变形用的零件如马表外壳，吹风机集风口等。

PA6：2210G6玻纤增强30%主要用于脚踏车刹车把手、断电器、农机工具外壳等。

PA6：2210G9玻纤增强45%主要用于钓具卷线轴，回力球拍框等。

PA6：2212G4玻纤增强20%用于高刚性与韧性同时要求的零件、如脚踏车把手、车轮框、冰箱底座等。

PA6：2200M6矿物增强30%特性：低翘曲，表面佳，大型外壳等产品用，如电热器外壳、风扇外壳等。

PA66：6210G3、玻纤增强15%高刚性、高抗热变形注塑用、如断电器、电气箱外壳、插头插座等。

PA66：6210GC、玻纤增强33%

PA66：6212G3、玻纤增强韧性增强、低翘曲、表面好、大型外壳产品用。

PA66：6310阻燃级主要用于阻燃要求的产品如端子台、连接器等。

PA66：6410G5增强阻燃级：25%玻纤增强UL94V-0、用于对强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品。

尼龙PA广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空等领域。其主要特点是优良的力学性能、尼龙的机械强度高、韧性好。自润滑性、耐磨擦性好。优良的耐热性能。如PA46等高结晶性尼龙的热变形温度很高，可以在150度下长期使用。PA66经过玻纤改性后其热变形温度达到250度以上。PA具有优异的电绝缘性能、优良的耐气候性、但尼龙的吸水性大，饱和水可以达到3%以上，在一定程度上影响制品尺寸稳定性。

相关说明：正规的进货渠道，可提供COA,SMDs,SGS,COC,UL黄卡和物性表及加工参数，可开16%的增值税发票，所售物料均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来本司进行监督考察。

有关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利、均衡利益，互利共赢！

出售其他：另本公司出售 POM的其他类型，本公司长期供应塑胶原料，通用塑料，工程塑料，热塑弹性体塑料,以及各国原料品种齐全、价格优惠，欢迎贵公司查询订购。