

# 电动二片式球阀

产品名称	电动二片式球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	300.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q911F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

## 产品详情

电动二片式球阀适用于两位切断,调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号220VAC电源,根据阀位反馈信号与设定值比较偏差对执行机构驱动电机进行智能步距调整(PID调节),以实现与执行机构配套的阀门或其他装置开度的精确定位,同时输出4~20mADC的位置反馈信号。Q911F电动二片式球阀具有连线简单,结构紧凑,尺寸小,重量轻,阻力小,动作稳定可靠等优点。

执行标准：

1,设计与制造：GB12237-89,API608,API 6D,JPI 7S-48,BS5351,DIN3357。

2,结构长度：GB12221-89,ANSI B16.10,JIS B2002,NF E29-305,DIN3202。

3,检验主试验：JB/T 9092,API 598。

规格参数：

JQ系列执行机构技术参数

阀体参数

电源 AC200/220V,50/60Hz 公称通径

DN10~100mm

Z

输出力矩 50N·M~2000N·M 公称压力

PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制)

M

动作范围 0~90° 0~360°

泄漏量

软密封:零泄 硬密封: 额定流量的10-5

漏

动作时间 15秒/30秒/60秒

执行机构

可另配PSQ,HQ,UNIC,361RS等系列电子式电动执行机构

保护装置 过热保护

流量特性

快开特性

环境温度	-30 ° ~ 60 °	可调范围	DN10-80						
			250:1						
手动操作	同附带手柄操作	基本误差	± 1%						
限位	电气,机械二重限位	死区	1%						
防护等级	相当于IP-65	回差	1%						
位置测量	可选装开关或电位计	适用温度	密封面						
驱动电机	8W/E		PTFE 150	RTFE 180	PPL 300	硬密封	450		
进线接口	PE1/2" 进线线锁								