

气动丝扣球阀

产品名称	气动丝扣球阀
公司名称	上海尼必可阀门有限公司
价格	370.00/个
规格参数	品牌:上海尼必可阀门 型号:Q611F-16P
公司地址	上海嘉定区环城路125号
联系电话	86-02165445283 18930107251

产品详情

气动丝扣球阀分为整体式、两段式及三段式。阀体铸造采用台湾引进的先进工艺，结构合理、造型美观。阀座采用弹性密封结构，密封可靠，启闭轻松。阀杆采用有倒密封的下装式结构，阀腔异常升压时，阀杆不会被冲击。可设置90°开关定位机构，根据需要加锁以防止误操作。内螺纹连接不堪阀及对焊连接球阀适用于PN1.0~4.0MPa,工作温度-29~180 (密封圈为增强聚四氟乙烯)或-29~300 (密封圈为对位聚苯)的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨盐水、中和水等多种介质。

主要技术参数：

公称通径 DN(mm)

6-100

公称压力 PN(MPa)

1.6

公称压力 PS(MPa)

强度试验

2.4

密封试验

1.8

材料\材料代号

C

P

R

主要零件

阀体

WCB

CF8 304

CF8M 316

球体

WCB

CF8 304

CF8M 316i

阀杆

2Cr13

0Cr18Ni9Ti

0Cr17NiMo2

密封圈

增强聚四氟乙烯 对位聚苯

填料

聚四氟乙烯 柔性石墨

适用工况

适用介质

水、蒸汽、油品

硝酸类

醋酸类

适用温度

-28 -300

气动装置

型号

OBD 系列

气源压力

0.4-0.7MPa

执行标准

设计制造

结构长度

法兰尺寸

压力温度

试验检验

GBT/12238

Gb12221

/

GB/T13927

GB13927

主要外形及连接尺寸表：

口径 (mm)

尺寸(mm)

气动装置型号(仅供参考)

三段式

对焊式

承插焊式

G

L

D

L

d

D

L

d

D1

A

6

1/4

65

11.6

65

11.6

18

65

11.6

14.1 ~ 14.3

9.5

OBD50

10

3/8

65

12.7

65

12.7

18

65

12.7

17.55 ~ 17.8

9.5

OBD50

15

1/2

67

15

67

15.8

24

67

15

21.7 ~ 21.95

9.5

OBD50

20

3/4

82

20

82

20

28

82

20

27.05 ~ 27.3

11.1

OBD50

25

1

91

25

91

25

34

91

25

33.8 ~ 34.05

12.7

OBD50

32

11/4

108

32

108

32

41

108

32

42.55 ~ 42.8

14.3

OBD65

40

11/2

129

38

129

38

49

129

38

48.65 ~ 48.9

15.89

OBD65

50

2

148

50

148

50

62

148

50

61.1 ~ 61.35

17.4

OBD80

65

2

186

64

193

64

78

/

/

/

/

OBD80

80

3

206

78

222

78

94

/

/

/

/

OBD100

100

4

240

98

273

98

124

/

/

/

/

OBD130