

# 手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀

产品名称	手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	980.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73H/XW-10P 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ73H/XW-10P手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

PZ73H/XW-10P手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73H/XW-10P手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73H/XW-10P手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

PZ73H/XW-10P手动对夹式耐磨插板阀、不锈钢刀型插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

50

180

145

120

360

4-M16

180

80

50

195

160

135

390

4-M16

220

100

50

215

180

155

440

8-M16

220

125

50

245

210

185

510

8-M16

230

150

60

280

240

210

600

8-M20

280

200

60

335

295

265

700

8-M20

360

250

70

390

350

320

840

12-M20

360

300

80

440

400

368

960

12-M20

400

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

400

100

565

515

482

1250

16-M22

400

450

114

615

565

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

20-M22

530