

洛阳众兴机械直螺纹滚丝机

产品名称	洛阳众兴机械直螺纹滚丝机
公司名称	洛阳众兴机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市老城区国花路与310国道交叉口
联系电话	0379-62137768 15737989393

产品详情

一、产品简介：

本机是一种主要针对大直径、高强度钢筋棒材的下料设备，能够将钢筋棒材按照需要，自动切断成所需长度，并对下好料的棒材进行分类储存的全自动一体化机器。本机广泛用于建筑、高速公路等行业，适用于各种规格不同长度的钢筋切断工作，对于规格多，批量小的钢筋切断工作更加适用。本机可减少辅助劳动，做到加工出的产品长度标准、尺寸准确、效率高，是我公司独立研发的具有自主知识产权的高科技产品，国内首创，安装简单，使用方便。钢筋直螺纹滚丝机是近年来广泛用于建筑行业的一种钢筋加工机械。它就把钢筋端头部位一次快速直接滚制使纹丝机头部位产生冷性硬化，从而强度得到提高，使钢筋丝头达到与母材相同。

二、组成：

由机架、夹紧机构、进给拖板、减速机及滚丝头、冷却系统、电器系统组成。

三、应用领域：

HGS-40型钢筋螺纹滚丝机，主要用于建筑工程带肋钢筋加工滚轧直螺纹丝头，是实现钢筋直螺纹连接的关键设备。可加工直径为16-40mm的HRB335和HRB400级带的肋钢筋。广泛应用于隧道、桥梁、涵洞、水电站、地铁等工程。

四、产品优势：

- 1、HGS-40型钢筋螺纹滚丝机，可一次装夹完成剥肋、滚轧螺纹。
- 2、加工牙型饱满，尺寸精度。可加工正扣螺纹，也可以加工反扣螺纹。
- 3、本机操作简单、结构紧凑、工作可靠，具有独特的刀具自动开合结构。
- 4、自动化程度高，大大降低劳动强度。

- 5、采用进口PLC结合触摸屏控制界面，操作方便。
- 6、全机配备横向上料装置，上料方便。
- 7、自动切断机头，适用钢筋范围广，可以一次加工多根钢筋。
- 8、移动式自由定尺小车装置，精确的定尺系统，保证定尺精度，可定尺任意长度（分为自动和手动）。
- 9、多元化的储料装置，可以单仓位使用或多仓位组合，可以提供多种不同的组合模式。增加钢筋存储的灵活性。
- 10、独特的降噪措施，减少噪音污染。
- 11、主机头采用集中润滑系统，保证可靠的工作状态。

五、技术特点：

- 1、它可以在钢筋剥肋之后再行滚轧、螺纹牙型的精度非常高，且直径大小的一致性也是非常好的。
- 2、它的结构紧凑，操作简单，螺纹加工速度比其它设备要明显的快。
- 3、我们将它的剥肋装置称为“傻瓜型”，也就是易学易懂，剥肋尺寸的稳定性非常的好。
- 4、只要进行一次钢筋装卡就可以完成螺纹的加工，对于丝头的加工效率也是很高的。
- 5、其自动性很强，可以自动涨刀、自动退回，并且设备产生的噪音也是很小的。
- 6、它的接头质量稳定可靠，接头强度比平常的母材要高。
- 7、它加工的钢筋种类范围比较广，占用的设备少。
- 8、这也是最主要的一点就是：滚丝轮的使用寿命长，对于接头附加费用的使用也是很少的。