

加拿大纽康LRB6K 纽康测距仪中国总代理

产品名称	加拿大纽康LRB6K 纽康测距仪中国总代理
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:加拿大纽康Newcon 型号:LRB6K 产地:加拿大
公司地址	洪山区洪山街武汉创意天地三、四期创意工坊2号3层1号
联系电话	13317185250

产品详情

Product overview:

The performance of LRB 6K is better than that of the handheld laser rangefinder dual eyepiece.

Wrapping almost unlimited performance features into MIL-SPEC shapes, LRB 6K can handle any method that a professional operator can throw. The 6,000-meter (NATO target) measurement range, built-in digital magnetic compass and clear LED display are combined into an invaluable force multiplier.

一、产品概述：

LRB 6K的性能优于当今手持式激光测距仪双目镜。

将几乎无限的性能特征包装成MIL-SPEC形状，LRB 6K可以处理任何操作人员可以抛出的方法。6000米（北约目标）测量范围，内置数字磁罗盘和清晰的LED显示屏被组合成无价的力乘数。

LRB 6K几乎不需要维护和很少的操作培训。

通过USB和RS-232接口，LRB 6K可以远程操作，存储数据导出，并与外部GPS系统和弹道计算机进行通信。

二、产品特点：

6000米测量范围，内置数字磁罗经；

USB和RS232接口，Android（TM）兼容使用方便。

三、技术指标：

放大倍率,x : 7

物镜直径, mm : 42

视野 : 6°

眼间距,mm : 20

屈光度调节范围 : ±5

瞳距,mm : 58-72

眼睛安全 : 1级 , 眼睛安全

波长,nm : 1550

测距距离,m : 6000

距离测量精度,m : ±1

方位测量精度 : ±1°

倾角测量精度 : ±0.5°

速度检测 : V

一/后一个目标逻辑 : V

门控能力 : V

门步 : 100m

扫描模式 : V

外设兼容性 : PLGR , Bal Comp , PC , BT , Android

对象之间的水平距离 : V

物体之间的方位角差异 : V

两个对象之间的倾斜差异 : V

对象之间的距离 : V

显示 : V

米/码显示 : V

计算机输出,类型 : RS-232 , USB , NMEA

后10次读数记录：V

标线图案选择：V

电量不足指示灯：V

尺寸：210x178x85mm

无电池重量：1580g

三脚架可安装：V

电源：2CR5非磁性

电池寿命：5000测量次数

工作温度范围：-40至+60 ° C

存储温度范围：-40至+60 ° C

防水：MIL-STD-810G