

PA6 美国杜邦 73G15

产品名称	PA6 美国杜邦 73G15
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	25.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

东莞市博韬塑胶原料有限公司是一家代理和工厂合一的公司，主要经营和生产国内外各种PA66 PA6 POM PC PPO PPS PBT PET PEI PMMA PC/PBT PC/PET PC/ABS ABS ASA LCP LNP等塑胶原料

基本性能吸水量浸泡均衡点+73 (+23)ASTM D5700.90%吸水量Equil.50%R.h.+73 (+23)ASTM D5700.22%密度ASTM D7921.42吸水量24hrs浸泡+73 (+23)ASTM D5700.25%物理性能绝缘强度Short Time,90 milsASTM D149500V/mil绝缘系数系数 +73 (+23)102to106HzASTM D1503.7绝缘强度Short Time,2.3mmASTM D14919.7MV/m扩散因数+73 (+23)106HzASTM D1500.005摩擦系数+73 (+23)静态0.20ThrustWasherTest3摩擦系数+73 (+23)动态ThrustWasherTest30.35电阻系数+73 ° F(+23)0.2% H_2O ASTM D2571015ohm-cm伸张强度+122 ASTM D63826.2MPa挠曲系数+212 在25 下130MPsi弯曲降服强+23 ASTM D79098.6MPa挠曲系数+122 在25 下620MPa伸张强度+212 ASTM D6385.2Mpsilzod冲击强度+23 ASTM D256123j/m洛氏硬度ASTM D785M94,R120断裂时之拉力伸张度+158 (+70)ASTM D638230%伸张强度-55 ASTM D638101MPa挠曲系数-68 在25 下530MPsi挠曲系数-55 在25 下3650MPa无切口冲击程度+23 D256>5300(no break)j/m挠曲系数+70 在25 下1550MPa挠曲系数+250 在25 下90MPsi压缩应力缩应力+73 ° F@1%Def.ASTM D6955.2MPsi弹性系数+23 ASTM D6383100MPa弯曲降服强+73 ASTM D79014.3MPsilzod冲击强度40 ASTM D25696.1j/m挠曲系数+73 在25 下380MPsi伸张强度+100 ASTM D63835.9MPa压缩应力+23 @10%Def.ASTM D695124MPa弹性系数+73 ASTM D638450MPsi断裂时之拉力伸张度-68 (-55)ASTM D63838%