

洛阳众兴机械液压闸式剪板机

产品名称	洛阳众兴机械液压闸式剪板机
公司名称	洛阳众兴机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	洛阳市老城区国花路与310国道交叉口
联系电话	0379-62137768 15737989393

产品详情

一、产品简介：

液压闸式剪板机是机加工中最常见最常用的一种剪切设备，能够剪切各种厚度的钢板材料。洛阳众兴机械设备有限公司生产的QC11Y-20X2500液压闸式剪板机，具有高效、节能、低噪，同时有单速和变级多速等型号供用户选择，以不同的转速给您带来不同的通风方式和节能效果。

二、应用领域：

用于一般机械制造、电机、电器及轻工等行业。用于各种金属板料（抗拉强度 $b < 450\text{Mpa}$ ）的直线剪切，相应减小剪切厚度，改进刀片材质后，也可剪切低合金钢、不锈钢、弹簧钢等抗拉强度较高的板料。

三、组成：

该机床由机架、上刀架、左右油缸装置、液压系统、压料装置、刀片间隙调节装置、电气系统等组成。

四、机床性能特点：

- 1、本机属第二代液压剪板机。
- 2、本机床设有前后挡料。后挡料采用机动调节，数字显示挡料位置，调节方便可靠。前挡料采用标尺计数，挡块定位。上刀架的行程量可进行无级调节，以提高剪切下料时的行程次数。机器剪切刃口处装有安全防护栅栏，确保操作安全，对于送料可直接送到压料脚中心，刃口间隙调节迅速、方便。
- 3、采用先进的液压集成阀块。结构紧凑，减少管路连接，提高了系统的可靠性与易维修性。
- 4、串联油缸使机床在剪切时，剪切角不会变动。
- 5、三点支承滚动导轨，消除支承间隙，提高剪切精度。
- 6、蓄能器回程平稳、迅速。

- 7、矩形刀片，四个刃口均可使用，寿命长。
- 8、刀片间隙手轮调整，准确、迅速、方便。
- 9、剪切角可调，减少板料扭曲变形。
- 10、上刀架采用内倾结构，便于落料，并提高板材的剪切精度。
- 11、电动后挡料，采用位置显示器，方便又准确。
- 12、滚动托料球，减少板料划伤，并可减少摩擦阻力。