

并列式气液增压缸紧凑型

产品名称	并列式气液增压缸紧凑型
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	12.00/个
规格参数	品牌:玖容并列式气液增压缸紧凑型 型号:jrp
公司地址	东莞市东城区牛山老围村象山路6号
联系电话	0769-23103048 13450680298

产品详情

并列式气液增压缸紧凑型玖容厂家专业非标定制，不同规格，吨位，行程产品价格不一，具体以沟通后的结果为准。

并列式气液增压缸紧凑型，这是一款并列式结构的产品，紧凑型，为安装空间受限制的场合专业研发出来的产品。在纵向上长度转其它缸型长度适中，只适用于对纵向长度无较大限制场合。

并列式气液增压缸紧凑型操作条件：

作动方式：双动

作动条件：4~7kg/cm²压缩空气

液压抗磨油：VG68#抗磨液压油

工作温度：0~60

操作速度：50~400mm/s

油缸耐压：300kg/cm²

气缸耐压：12kg/cm²

预压行程公差：+1.00mm 0.00mm

力行程公差：+0.20mm 0.00mm

工作频率：25~45次/min（与行程长短成反比）

并列式气液增压缸紧凑型，之所以采用并列式，是因为一些使用场合纵向空间受到限制，而且预压行程又比较长，顾大量适用于金属冲压、电子元器件的铆接及挤模成型等工作频率要求不算很高的场合。

并列式气液增压缸紧凑型产品使用维护注意事项：

- 1、不可擅改加其它液压油，增压缸在设计时所选用的液压油价质为VG68#抗磨液压油，不可撤擅自改用其它液体介质(如机油、水等)。
- 2、注意保养，经常检查增压缸运转为避免缸在增压时动作的压力过大破坏您的模具或工件，敬请在增压段入口处加装一减压阀，以便能有效保护您的产品。
- 3、为确保增压缸工作的稳定性，建议尽可能在三联件与增压缸之间并联加装一储气筒。
- 4、使用增压缸500000次以上或半年以上时，建议将缸中的液压油全部更换一次，以提高增压缸的使用寿命。

关于并列式气液增压缸紧凑型更多相关内容可登陆玖容气液增压缸www.twjr.cc免费咨询。关联玖容增压缸www.twzyg.com。