

# 行货纽康LRB6000CI 纽康激光测距仪

产品名称	行货纽康LRB6000CI 纽康激光测距仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:加拿大纽康Newcon 型号:LRB6000CI 产地:加拿大
公司地址	洪山区洪山街武汉创意天地三、四期创意工坊2号3层1号
联系电话	13317185250

## 产品详情

Product overview:

LRB6000CI combines excellent optics with the latest advanced technology. The revised approach to optical and electronic engineering, combined with years of laser ranging technology, has led to better reliability in obtaining targets over longer distances.

A wider range of weather conditions.

这种模式可以让你看到远处的物体与伟大的图像质量以及它测量距离的对象（6平方公里），它的仰角，方位角和速度 - 尽在其中。计算机输出允许即时数据采集由任何系统标准RS-232接口，包括各种型号GPS。该器件具有门控能力和目标选择的变量逻辑。

### 一、产品概述：

LRB6000CI结合光学与新的先进技术。在光学和电子工程修订后的办法，结合多年的激光测距技术的发展使得获取目标在更长的距离有更好的可靠性

下的天气条件更宽的范围。

### 二、产品特点：

角度测量: mils, degrees

GPS兼容:协议级或内置门控能力与百米步骤首先，去年和自动目标探测

距离测量: meters, yards

速度测量: KMH, MPH,数字输出 : RS-232或蓝牙

其他功能还包括:橡胶面漆,铝框,防震,防水,气候和大气条件宽工作范围。

### 三、技术指标 :

距离精度, m :  $\pm 1$

方位和高程精度 :  $\pm 1^\circ$

距离分辨率, m : 1

测算的时间,秒 : 0.5

首先/尾/自动逻辑 : V

速度检测器 : V

电源 : 标准9V碱性电池

电池容量 , 拍摄 : >5,000

低电量指示 : V

橡胶饰皮 : V

防水设计 : V

三角架螺纹孔 : 1/4"

尺寸, mm : 210x150x80

重量, kg : 1.3

门控能力, m : 100-4000

门一步, m : 100

米/码显示 : V

计算机输出 : RS232

调近10个结果 : V

十字线形状选择 : V

全球定位系统 : V

扫描模式 : V

放大 : 7x

物镜, mm : 50

出射光瞳直径, mm : 7.1

护眼伸缩距离, mm : 25

视野 : 5 °

瞳距, mm : 58-72

屈光度调节范围 :  $\pm 4$

激光类型 : 905纳米激光, 1级人眼安全

测量距离范围, m : 1-6,500

测量方位角的范围 : 6,400 mils/360

测量高程范围 :  $\pm 60$  °