

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸

产品名称	紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸
公司名称	东莞市玖容气动液压设备有限公司
价格	122.00/个
规格参数	品牌:玖容紧凑并列式倒装增压缸
公司地址	东莞市东城区牛山老围村象山路6号
联系电话	0769-23103048 13450680298

产品详情

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸，之所以采用并列式，是因为一些使用场合纵向空间受到限制，而且预压行程又比较长，顾大量适用于金属冲压、电子元器件的铆接及挤模成型等工作频率要求不算很高的场合。紧凑并列式倒装增压缸具有输出力大、能耗低、工作效率高、动作匀速、耐磨损、低噪声、无油污染、设备简单轻巧，安装、保养、维修、搬运方便等特点。

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸操作条件：

作动方式：双动

作动条件：4~7kg/cm²压缩空气

液压抗磨油：VG68#抗磨液压油

工作温度：0~60

操作速度：50~400mm/s

油缸耐压：300kg/cm²

气缸耐压：12kg/cm²

预压行程公差：+1.00mm 0.00mm

力行程公差：+0.20mm 0.00mm

工作频率：25~45次/min（与行程长短成反比）

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸，这是一款并列式结构的产品，紧凑型，为安装空间受限制的场合专业研发出来的产品。在纵向上长度转其它缸型长度适中，只适用于对纵向长度无较大限制场合。

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸玖容厂家专业非标定制，不同规格，吨位，行程产品价格不一，具体以沟通后的结果为准。

紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸产品使用维护注意事项：

- 1、不可擅改加其它液压油，增压缸在设计时所选用的液压油价质为VG68#抗磨液压油，不可擅自改用其它液体介质(如机油、水等)。
- 2、注意保养，经常检查增压缸运转为避免缸在增压时动作的压力过大破坏您的模具或工件，敬请在增压段进出口处加装一减压阀，以便能有效保护您的产品。
- 3、为确保增压缸工作的稳定性，建议尽可能在三联件与增压缸之间并联加装一储气筒。
- 4、使用增压缸500000次以上或半年以上时，建议将缸中的液压油全部更换一次，以提高增压缸的使用寿命。

我司气液增压缸均采用进口日本NOK气封，英国HALLITE油封，台湾内电油缸等精密制造而成，台湾技术，产品从采购到生产出货均经过严格的行业标准执行，出货前都经过上千次的严格测试，从而确保产品的高品质！产品具有结构简单紧凑，无需液压系统，使用维护简便，出力易调整，独特“软着陆”不损模及增压自适应，手动、半自动及全自动控制，无泄漏无噪音，无油压系统温升困扰，节能环保（实际能耗相当于油压系统10~30%甚至更低），2年厂家质保等等优势，欢迎广大新老客户选型报价！

关于紧凑并列式倒装增压缸-倒装型气液增压缸更多相关内容可登陆玖容气液增压缸www.twjr.cc免费咨询。关联玖容增压缸www.twzyg.com。