

超级MINI 四路NVR

产品名称	超级MINI 四路NVR
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂:4路, 8路 NK-MINI2008NVR:1080P 广州市:微型体积
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

4/8路超迷你高清NVR，迷你便携式网络高清录像机NK-MINI2008NVR

产品特点：

迷你时尚外观、超小体积、重量轻、功能强大

H.264双码流解码，嵌入式Linux操作系统

支持P2P云服务，通过云接入、云监控、云转发实现任意终端随时随地访问IPC和NVR的功能。

支持国标ONVIF通用协议，RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机

支持预览图像与回放图像的电子放大；

支持同步录像、回放、远程监看、备份

支持按事件查询、回放、备份录像文件；

支持所有通道同屏显示，支持4画面主流通预览，支持4路同步回放；

支持DDNS、ONVIF、EMAIL、UPNP、NTP等功能 支持WEB、手机监看、客户端、CMS监控

支持快速云台

提供联网集中监控管理软件 鼠标滚轴可实现15倍电子放大，放大的图像可随意拖动（预览、回放）；

即时抓图，即抓即看；并在硬盘中设立独立区域保存抓图；

录像回放用时间柱显示，录像类型用颜色表示，查询录像非常方便快捷；

录像备份可根据时间发生的时间及长短来备份，备份可精确到秒（备份精准）；
U盘备份的文件可直接在主机上回放查询，为回放备份文件提供更多的便利；
标准的分辨率，可根据显示设备调整分辨率，充分发挥显示器的图像效果；

迷你型，大小只有手掌大小，不支持内置硬盘，录像时需外接移动硬盘或通过硬盘盒连接硬盘。
硬盘顺序写法，从零磁道开始写入数据，能提升硬盘效率2.5倍。

2路高清输出：VGA/HDMI同步输出，支持1080P高清预览

广泛用于车载上网络监控、家庭、店铺、施工作业车辆、实验平台、野外勘察车辆、航海科考船、货轮、海警、渔政执法船、教育、培训、医疗、视频会议网络摄像机录像远程监控等特殊监控领域。

产品参数：

型号

NK-MINI2008NVR

操作系统

嵌入式Linux操作系统

压缩解码方式

H.264双码流解码

图像编码控制

图像编码质量可调节，可变码流和限定码流可选

双码流

每个通道可设置

网络视频输入

4/8路

监视图像质量

1080P(1920 × 1080)30帧/秒;960P/(1280 × 960)/720P(1280 × 720)30帧/秒

录像分辨率

1080P(1920 × 1080)/960P/(1280 × 960)/720P(1280 × 720)等

抓图功能

支持，BMP格式

图像移动侦测

每画面可检测多个检测区域，可设置6级灵敏度（需IPC支持）

区域遮挡设置

每路支持4个区域遮挡块（需IPC支持）

图像回放质量

8路720/960P模式下4路720P同步回放，8路1080P模式下1路1080P回放

回放模式

即时回放、常规回放、事件回放、日志回放

回放操作

开始,停止,快播,慢播,帧播,抓图,全屏,可滚轮放大时间条精确回放

搜索模式

时间/日期、移动和精确搜索(精确到秒),智能搜索

手机监控

支持(iPhone , Windows Mobile , BlackBerry , Symbian , Android)系统智能手机

录像方式

支持手动，自动，动态监测，告警触发录像模式（部分需IPC支持）

备份方式

支持硬盘、U盘，USB移动硬盘，USB刻录，网络存储和备份

录像保存

本地外接硬盘，网络

操作方式

鼠标

本地登录

用户名与密码

视频输出

1路VGA+1路HDMI同时输出

网络接口

1个RJ45,10M/100M自适应以太网口

音频输入

8路网络音频同步输入

USB接口

2个USB2.0接口

外部储存

E-SATA (支持容量大4TB的硬盘)/移动硬盘/U盘

工作电源

DC5V 2A

功耗

10W(不带硬盘)

工作温度

-19 ~ +60

工作湿度

10%-92%

尺寸

88mm × 88mm × 32mm

重量(不含硬盘)

净重：105g；含包装：250g

安装方式

桌面安装