力泰科技红锻料表面氧化皮处理设备 氧化皮剥皮机

产品名称	力泰科技红锻料表面氧化皮处理设备 氧化皮剥皮机
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

产品详情

高压水除磷原理去氧化皮是在氧化皮清洗机系统中，高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束，喷射到钢坯（或中间坯）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割，急冷收缩，与基体母材剥离，并被冲刷到离开钢坯（或中间坯）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：

1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；

2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；

3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。

4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。

5、力泰科技红锻料表面氧化皮处理设备 氧化皮剥皮机

高压水除磷设备特点

1. 3~6秒内完成氧化皮的清洗

2. 国家实用、外观双专利、

3. 纯不锈钢304材质，水箱厚2MM

4. 第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心

5. 选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足

6. 轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护

7. 采用变频技术，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命

8. 解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化

9. 全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料。

10. 新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅。

11. 有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题。

12. 链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品、

13. 可根据客户特殊需求，专业定制

14. 力泰科技红锻料表面氧化皮处理设备 氧化皮剥皮机

我司有目前有两款标机，技术参数分别为：

小型锻造氧化皮清洗机

1、压力：20KG；

2、电压 ：380V；

3、材质：不锈钢304；

4、使用规格：圆棒料直径：∮15~∮55（mm），长度≤400（mm）。

5、制坯后：宽度≤60（mm），高度≤60（mm），长度≤400（mm）；

6、适合规格（重量）：15KG以内；

7、设备尺寸：L1300*W1400*H1500（mm）

大型锻造氧化皮清洗机

1、压力：20KG；

2、电压：380V；

3、材质：不锈钢304；

4、使用规格：圆棒料直径：∮55~∮100（mm），长度≤500（mm）。

5、制坯后：宽度≤160（mm），高度≤100（mm），长度≤500（mm）；

6、适合规格（重量）：30KG以内；

7、设备尺寸：L1600*W1500*H1635（mm）

8、力泰科技红锻料表面氧化皮处理设备 氧化皮剥皮机

如在以上尺寸范围之外的锻件，我司也可以根据客户实际需求定制双泵氧化皮清洗机，超高压氧化皮清洗机等。联系方式:18994065678 周晶娣
邮箱:739387875@qq.com 公司网址:http://www.njltzdh.com/dz.html

标签：南京氧化皮清洗机 去氧化皮设备 高压清洗机 瑞安去氧化皮机 氧化皮处理机 高压水除磷设备 高压水除磷 氧化皮去除机 氧化皮处理设备 除磷设备 锻造氧化皮清洗机 除磷机 去氧化皮机器