

力泰科技超高压锻件表面氧化皮去除设备

产品名称	力泰科技超高压锻件表面氧化皮去除设备
公司名称	南京力泰智能科技有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机7 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市六合经济开发区六新路1202号
联系电话	18913031757

产品详情

在氧化皮清洗机系统中，高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束，喷射到钢坯（或中间坯）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割，急冷收缩，与基体母材剥离，并被冲刷到离开钢坯（或中间坯）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：

- 1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面具有更大的打击力；
- 2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似爆破的效果，将氧化铁皮和母材剥离；
- 3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。
- 4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将已疏松的铁皮冲刷掉。
- 5、力泰科技超高压锻件表面氧化皮去除设备 除磷机器

氧化皮清洗机优点：3~6秒内完成氧化皮的清洗；国家实用、外观双专利、第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度几乎没有流失，用户买的更放心；纯不锈钢304材质，水箱厚2MM、选用出口泵，进口密封圈，寿命时间长，做工精密，扬程足；采用变频技术

，使用无极变频电机，调速平缓，更加稳定，提高寿命；轴承安装于机器外侧，且增加了牢固性，不锈钢轴承，经久耐用，方便维护；全新挡板结构，采取直线挡料方式，无卡点，无卡料；新型结构，多合页并列方式，料子直径大小决定合页打开页数，多余部分不打开，这样水不会外溅；解决内部流量问题，充分利用水泵压力，实现压力最大化；有效清除内部氧化皮，采用双水桶双水箱技术，有效收集氧化皮，只需更换前置水箱的水即可，解决客户排水问题；链条串杆直径均10MM，解决大部分客户需求。链条结构轻松可调，通用性极强，适合不同直径产品；可根据客户特殊需求，专业定制。力泰科技超高压锻件表面氧化皮去除设备 除磷机器

力泰氧化皮清洗机技术参数：压力：20KG；电压：380V；材质：不锈钢304；适用规格：圆棒料直径：55~100（mm），长度 500（mm）制坯后：宽度 160（mm），高度 100（mm），长度 500（mm）；适用规格（重量）：30KG以内；尺寸：L1600*W1500*H1635（mm）

力泰科技氧化皮清洗机通过市场4年多的考验，有国家实用、外观双专利认证，科学去除并收集氧化皮，帮助各大锻造厂解决问题，让更多人认可高压水除磷是去氧化皮的较好方法。在服务众多锻造厂的同时，自身也积累了很多宝贵的经验，目前最新一代氧化皮清洗机更是结合了很多实际案例改进设计，经过力泰锻造氧化皮清洗机出来的产品，是经过国外世界500强企业、第三方金相组织检验认证的。力泰科技超高压锻件表面氧化皮去除设备 除磷机器。联系方式：18994065678 周晶娣

邮箱：739387875@qq.com 公司网址：<http://www.njltzdh.com/dz.html>

标签：氧化皮清洗机 锻造氧化皮清洗机 氧化皮处理 剥皮机 瑞安去氧化皮机 高压水除磷 去氧化皮设备 除磷机 去氧化皮机器 氧化皮处理机 高压清洗机 氧化皮去除机 南京氧化皮清洗设备