美标不锈钢刀型闸阀

产品名称	美标不锈钢刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	850.00/台
规格参数	材质:不锈钢 型号:PZ73W/X/H 产地:温州
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W/X/H手动美标不锈钢刀型闸阀技术范围

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150LB公称通径：DN50mm~DN2000mm NPS 2"~80"适用温度：-38°C~1100°C（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：C.I、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M、2Cr25Ni20密封形式：硬密封、软密封泄 漏量：硬密封：D级（液体0.1×DNmm3/s）；软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰

PZ73W/X/H手动美标不锈钢刀型闸阀可选附件

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ73W/X/H手动美标不锈钢刀型闸阀主要零部件材质Key parts material阀体、上盖body,upper cap碳钢、不锈钢Carbon steel,stainless steel阀板Valve plate不锈钢Stainless steel阀杆Stem不锈钢Stainless steel密封圈Seal ring橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金Rubber,PTFE,stainless steel,hard alloy主要性能规范Key performance indicators公称压力Nominal pressurePN壳体试验Casing test1.5×PN密封试验Leak test1.1×PN工作温度Operating temperature橡胶≤80°C,四氟密封≤180°C,硬密封≤425°CRubber ≤80°C,PTFE≤180°C,hard sealing ≤425°C适用介质Working medium糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物Syrup,paper pulp,sewage,coal slurry,dust,slag-water mix设计标准

设计制造Design and manufacture： JB/T8691-1998法兰连接Flange connection： GB/T9113.1-2000 JB/T79-94结构长度Stuctural length： GB/T15188.2-94试验验收Testing and acceptance： GB/T13927-9

PZ73W/X/H手动美标不锈钢刀型闸阀主要外形尺寸主要外形及连接尺寸Profile and connection dimension单

位Unit:mmPNDNLDD1D2HN-MPNDNLDD1D2HN-M0.650481601251003704-161.05048160125993704-1665481801451204004-1665481851451204004-1680501951601354404-1680502001601354408-1610050215180155510 8-16100502201801555108-16125572452101855808-16125572502101855808-16150572802402106908-20150572852402106908-20200703352952658008-20200703402952658001 2-20250703903503209601 2-20250704053553109601 2-22