

不锈钢格栅板A隆化不锈钢格栅板生产厂家现做

产品名称	不锈钢格栅板A隆化不锈钢格栅板生产厂家现做
公司名称	安平县云磊丝网制品有限公司
价格	46.00/块
规格参数	别称:不锈钢盖板、不锈钢格栅、镀锌格栅板、钢格栅板 型号:303/30/100等定做生产 产地:河北省安平县
公司地址	中国河北衡水安平县东寨子村村东500米处
联系电话	0318 - 7997010 15076852961

产品详情

不锈钢格栅板A隆化不锈钢格栅板生产厂家现做

不锈钢格栅板单人走道宽度应不小于600mm。当不锈钢格栅板走道经常有人通过或多人同时交叉通过时，不锈钢格栅板尺寸应增加至1200mm。

不锈钢格栅板走道如果作为撤离路线，其宽度尺寸应满足特定法规的要求。如果没有特定法规，宽度应不小于1200mm。

对于单人操作的作业不锈钢格栅板平台，设计不锈钢格栅板安全荷载通常为1.5 kN，分布在200mm × 200mm的整个面积上。

检修平台一般按4kN/m²均布荷载设计。

单人行走的不锈钢格栅板走道，其均布荷载能力不小于3.0 kN / m²。（即约等于300KG/m²）

双向行走的不锈钢格栅板走道，其均布荷载能力不小于5.0 kN / m²。（即约等于500KG/m²）

高密度人行走的不锈钢格栅板走道，其均布荷载能力不小于7.5 kN / m²。（即约等于750KG/m²）

当施加设计荷载时，不锈钢格栅板的挠度应不超过跨距的1 / 200，而施加荷载和相邻未施加荷载不锈钢格栅板之间的高度差应不超过4 mm。不同的不锈钢格栅板规格还有不同的荷载力。

不锈钢格栅板楼梯踏步板，除了应满足以上要求外，还必须充分考虑其不锈钢格栅板安装的牢固及人行的方便。

不锈钢格栅板的特点：

可以在周边增焊踢板（挡边板）、花纹板护板，安装连接件等附件；采用与承载扁钢不同规格的扁钢包边，或用角钢、槽钢、方管等包边；可在需经常移动或打开的平台不锈钢格栅板上安装把手和铰链。平台钢格板也是钢格板的一种，它主要是用在工作平台走廊做走道板，一般都属于高空作业，是一种由承载扁钢与横杆按照一定的间距正交组合，通过焊接或压锁加以固定的开敞板式钢构件。由于平台不锈钢格栅板属于高空作业，所以它只需要达到载人要求就可以，一般跨度都在1000以内，其人们常用253/30/100或者303/30/100；如果跨度在1000-1500以内的话我们则采用323/30/100。

不锈钢格栅板是采用Q235材质的承载扁钢与麻花钢交叉焊接而成