

离网锂电储能10KW20KW30KW40KW50KW工频逆变器360V480V

产品名称	离网锂电储能10KW20KW30KW40KW50KW工频逆变器360V480V
公司名称	深圳市普顿电力设备有限公司
价格	185000.00/台
规格参数	满载:0.8 空载:400W 功率:20KW
公司地址	深圳市宝安区福永工业区第2工业区
联系电话	0755-29032331 15999530831

产品详情

1、交流输入和直流输入都正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；

2、当交流输入异常，电池输入正常时，由直流经过隔离、滤波后，逆变成纯正的交流电，通过静态开关2向负载提供电源（即直流逆变供电）；

3、当交流输入正常，直流输入异常时，由交流输入通过静态开关1向负载提供电源（即交流供电）；

2.3 主要技术参数

型 号		1-100KW
直流 输入	额定电压	72v 96v 110v 120v 140v 210v 240v 220V 240v 360v 380vDC (或可定制其他电压)
	电池数量	12V × 18节
	电池类型	免维护铅酸蓄电池
交流 输入	相 数	单相三相
	频 率	50Hz ± 5%
	电压范围	72v96v110v120v140v210v240v220V240v360v380380VAC ± 20%
逆变 输出	额定功率	1-60KW
	额定电压	380VAC
	电压精度	220V/380VAC ± 3%
	频 率	50Hz ± 1%
	波形失真率	5% (线性负载)
	动态响应	5% (0%~100%负载)
	峰值系数 (CF)	3 : 1
	功率因数	0.8
	逆变效率	87%
报 警		LED指示灯报警和液晶显示屏文字报警
转换时间		5ms
噪 音		55db
绝缘强度		1500 VAC , 1min (输入和输出)
冷却方式		风扇强制风冷