

# 三相12千瓦静音汽油发电机价格

产品名称	三相12千瓦静音汽油发电机价格
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V 产品型号：:B-12GDI 备用功率：:13KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

三相12千瓦静音汽油发电机价格欧洲狮静音汽油发电机配气系统四冲程汽油机由进、排气门，摇臂，推杆，挺杆及凸轮轴等组成。往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。定期检修和有计划的保养是延长发动机使用寿命的关键所在，检修周期和检修项目要根据用途、使用状况和燃油、润滑油的性状作适当调整，必要时要提前进行检修，尽可能由专业的技术人员来完成定期的检修和维护。

1)选择发电场所要求地面平坦清洁，空气流通，远离易燃物，不阻碍交通要道，排气噪声要避免，以免环境受干扰；

(2)清擦污物，检查紧固螺钉，旋转起动轮，检查有无杂声和不灵活现象。

(3)检查调速器室内的润滑油是否足够，如油位低于螺孔，应从加油杯中注入10机油，使油位螺孔开始有机油溢出为止。并检查调速器拉簧，拉杆和化油器的节气门、阻风门有无松脱和不灵活现象

### 技术参数

\*、产品型号：B-12GDI

\*、额定功率：12KW

\*、备用功率：13KW

\*、额定频率：50Hz

- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音式
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：93#、95#、98#
- \*、机器颜色：灰、白、银、黄
- \*、电机类型：无刷电机
- \*、机器油耗：390G/KW.H
- \*、工作时间：8-12.5H
- \*、消声装置：工业级静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-465GDI
- \*、冷却方式：水冷
- \*、额定转速：3000r/min
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、直喷、水冷
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、油箱容量：25L
- \*、机油容量：2.27L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：自动调速
- \*、压缩比：19:1
- \*、绝缘等级：H
- \*、工作温度范围：-40 ° C、-50 ° C

#### 整体外形及重量噪音

- \*、长：1140mm

\*、宽：718mm

\*、高：655mm

\*、整机净重：195Kg

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、四大保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件：

说明书、保修卡、合格证、连接线、随机小工具、工具包

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护