30KW车载静音汽油发电机

产品名称	30KW车载静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	7m/db(A):：59-72 整机净重：:340kg 压缩比：:19:1
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	186****4040

产品详情

30KW车载静音汽油发电机

目前市场上的发电机种类非常多，比如水力发电机组、风力发电机组、燃气发电机组、柴油发电机组等。在技术的不断更新发展中，前景较好的就是风力发电机组，但由于对环境依赖较大，推广起来还需要一定时间。因此柴油发电机组在整个发电机行业，目前还是占了很重要的一部分。具体的技术方案是在汽油机的进油通道中增设一个呼吸泵， 汽油机工作时由于活塞在气缸中进行往复运动，
并在气缸端形成脉冲气压， 从汽油机的气缸端引入脉冲气流到呼吸泵中，
作为呼吸泵工作的脉冲动力源。根据呼吸泵的工作原理， 它能提供供油回路中油的流动压力，
保证汽油机的正常工作。

30KW车载静音汽油发电机

我们主要是看发电机的各个部位有没有一下问题：有无异常声响或大的振动；有无异常气味；排烟颜色是否正常，是否有漏油（机油、汽油）、漏水现象；机油压力、冷却水温是否正常；频率偏差是否较大；三相、单相电压是否正常，三相电流是否有过载现象；信号灯指示是否正常；检查蓄电池状况（温度不能超过45℃，用红外线湿度计）；通风是否顺畅；紧固件是否有松动现象；汽油箱油位；消音效果是否理想。要是发现发电机的某个部位出现以上问题那么我们要及时停止发电机，并且对发电机进行检查。静音汽油发电机主要优点:· 省油：优良的燃烧效率产生高的经济效益。 · 宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。 · 可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

技术参数

*、产品型号：B-30GDI

*、额定功率：30KW

*、备用功率：32KW

*、额定频率：50Hz

*、额定电压：AC220V/380V

*、启动方式：电启动

*、机构类型：静音式

*、相　数：单/三相

*、燃油型号：93#、95#、98#

*、机器颜色：灰、白、银、黄

*、电机类型：无刷电机

*、机器油耗：390G/KW.H

*、工作时间：8-12.5H

*、消声装置：工业级静音器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：OU-495GDI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：四缸、直喷、水冷

*、进气方式：自然吸气

*、油箱容量：38L

*、机油容量：3.37L

*、过载能力%：100

*、调速方式：自动调速

*、压缩比：19:1

*、绝缘等级： H

*、工作温度范围：-40°C、-50°C

整体外形及重量噪音

*、长：1160mm

*、宽：810mm

*、高：830mm

*、整机净重：340kg

*、7m/db(A)：59-72

标准配置：

1.燃油表2.机器油耗3.自动电磁控油装置4.四大保护装置5.输出指示灯6.电压表7.过热保护8.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

1.云控系统2.远程遥控启动3.变频启动4.ATS自动切换装置

随机配件：

1.说明书2.保修卡3.合格证4.连接线5.随机小工具6.工具包:

售后服务：

7.整机质保一年 终身成本维护