

车载15kw柴油发电机参数

产品名称	车载15kw柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-15TFSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

车载15kw柴油发电机参数，

柴油发电机组在运行中，其自备充电发电机组负责启动电瓶持续充电。

欧洲狮动力柴油发电机组有限公司主要生产各种发电机组及柴油发电机组,是中guo生产柴油发电机组、发电机组的专业生产企业，长期出售汽油、柴油发电机，马路切割机，汽油、柴油发电电焊1体，园林机械，多燃料发电机，水泵等。无论何时何地，欧洲狮发电机都是您的明智选择！

15kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 17
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）

- 功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 890cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音器 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-15TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-15TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-15TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-15TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-15TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-15TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-15TFSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮动力改造柴油发电机之后，移动性能得到提升、更安全、更有效的发电能力，能够快速有效运送至救灾现场、生活生产之中、家庭。欧洲狮动力柴油发电机集中意先进技术于1身的发电机组为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，使用安全。但柴油机由于工作压力大，要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度，所以柴油机比较笨重，体积较大；柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高，所以成本较高；另外，柴油机工作粗暴，振动噪声大；柴油不易蒸发，冬季冷车时起动困难。