

12千瓦柴油发电机组小体积

产品名称	12千瓦柴油发电机组小体积
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-12TFSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12千瓦柴油发电机组小体积，

柴油发电机组中由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要，柴油机压缩比很高。热效率和经济性都要好于汽油机，同时在相同功率的情况下，柴油机的扭矩大，较大功率时的转速低，适合于载货汽车的使用。优质的进口发电机组往往价值不菲，合理使用，重视日常维护，预防早期磨损，延长其使用寿命，让其时刻保持迅速启动和投入的良好备机状态，真正做到物尽其用。

12千瓦柴油发电机组小体积但柴油机由于工作压力大，要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度，所以柴油机比较笨重，体积较大；柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高，所以成本较高；另外，柴油机工作粗暴，振动噪声大；柴油不易蒸发，冬季冷车时起动困难。12千瓦柴油发电机组小体积

12kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 12
- 备用功率KW 12.1
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动

- 机构类型 静音款（带四轮）
- 功率因素 $\text{COS} = 0.8/0.9$
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 890cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200（满载）
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-290TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 3000
- 发动机形式 双缸、V型、涡流式、发动机
- 进气方式 自然吸气
- 防护等级 电机IP20 机组IP25
- 油箱容量L 26
- 机油容量L 2.8
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 机器配置 标准
- 绝缘等级 F

保护装置

水温保护/低油压保护/频率保护/过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1280

宽mm 620

高mm 780

整机净重KG 285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1) 60-72

标准配置：

燃油表/机器油耗 /自动电磁控油装置/保护装置

输出指示灯/电压表 /过热保护 /启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音器 工业消音棉 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-10TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-10TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-10TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-10TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-10TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-10TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-10TFSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：

2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助