

15千瓦小型静音柴油发电机

产品名称	15千瓦小型静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:欧洲狮 产地:上海 型号:GT-15TFSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

15千瓦小型静音柴油发电机，

此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电领域柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。活塞将要到达较顶点时，喷油器把经过滤的燃油以雾状喷入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧，形成的高压推动活塞向下做功，推动曲轴旋转，完成做功行程。

15kw车载柴油发电机技术参数

产品型号：GT-15TFSI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 17
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音款（带四轮）

- 功率因素 COS =0.8/0.9
- 相 数 单/三相
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油
- 排 量 890cc
- 消声装置 工业消声器
- 电机类型 励磁电机
- 机器油耗G/KW.H 200 (满载)
- 工作时间H 12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-330TFSI
- 冷却方式 水冷却
- 额定转速r/min 1500
- 发动机形式 四缸、四冲程、水冷、干式

缸套

- 进气方式 涡轮增压
- 气门数 2气门
- 油箱容量L 80
- 机油容量L 6L
- 冷却系统容量L 4-7L
- 连接方式 锥度轴刚性连接
- 过载能力% 100
- 调速方式 机械调速
- 燃烧系统 机械泵
- 绝缘等级 H

保护装置

水温保护 低油压保护 频率保护 过载保护

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1450

宽mm 865

高mm 1200

整机净重KG 520/570

7m/db(A)1500rpm(min-1) 58-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 数字显示电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音器 云控制启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

云控制：云控APP操作，云控PC端操作

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-15TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-15TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-15TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-15TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-15TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-15TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-15TFSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助