

10KW静音柴油发电机参数

产品名称	10KW静音柴油发电机参数
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧洲狮 发动机型号:OU-285TSI 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

10KW静音柴油发电机参数

- 1.柴油发电机组新兴市场主要包括中东和非洲地区、东南亚及大洋洲地区、南美地区等。中东和非洲地区需求主要来自基础设施建设、石油勘探行业及电力设施不完善产生的电力供应缺口；该地区具有巨大的经济潜力。
- 2.传统市场主要是指欧洲及北美区域，欧美市场是大柴油发电机柴油发电机组市场规模及消费结构分析组市场。
- 3.柴油发电机组是一种中小型的发电设备。它具有机动灵活、投资较少、启动方便等优点，广泛应用于通讯、采矿、筑路、林区、农田灌溉、野外施工和国防工程等各部门。柴油发电机组也是自备电站中的一种交流供电设备。
- 4.对柴油发电机组的主要要求是，随时能自动启动发电，运行可靠，保证供电的电压和频率，满足机电设备的要求。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数 柴油发动机参数

- 额定功率KW 10 · 发动机品牌 欧洲狮
- 备用功率KW 11 · 发动机型号 OU-285TSI
- 额定频率HZ 50 · 冷却方式 空气冷却

- 额定电压V 220/380 · 额定转速r/min 3000
- 启动方式 电启动 · 燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机
- 机构类型 静音款（带四轮） · 进气方式 自然吸气
- 功率因素 1.0 · 防护等级 IP22
- 相 数 单/三相 · 油箱容量L 32
- 燃油型号# 0#夏季、-10#柴油 · 机油容量L 2.8
- 排 量 875cc · 连接方式 锥度轴刚性连接
- 工作时间 12H连续运转 · 过载能力% 100
- 电机类型 励磁电机 · 调速方式 机械调速
- 机器油耗G/KW.H 200（满载） · 机器配置标 准
- 工作时间H 12 · 绝缘等级 F
- 消声装置 工业消声器 · 连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）长mm 1050

宽mm 610

高mm 670

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-1200TSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-1200TSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-1200TSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-1200TSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-1200TSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-1200TSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-1200TSI 工业消音器 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

低噪音：近乎理想的燃烧室以及新型消声器极大地降低了运行噪音；

低振动：严格的平衡配置确保每一台动力运行平稳；

多输出：多型式、多转速的功率输出方法为您的配置使用提供较大的可能；

极省油：精巧的喷射系统使每一滴油均能发挥较大作用；

易启动：巧妙的反冲式启动使启动变得轻便快捷；

更小巧：高强度铝合金机体设计使整机重量远远小于同功率产品；

更可靠：高强度曲轴材料保证了整机的可靠运行寿命。