

潮州揭阳水准仪，汕头博飞DSZ3-1水准仪

产品名称	潮州揭阳水准仪，汕头博飞DSZ3-1水准仪
公司名称	潮州市潮安区江东镇思徠测绘仪器商行
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	潮州市潮安区江东镇西前溪村井仔七巷
联系电话	15976340742

产品详情

南方NTS-312全站仪

南方全站仪维修检测电池充电器 南方全站仪脚架棱镜

南方全站仪 南方水准仪塔尺 垂直仪 南方GPS-RTK手簿电池

南方经纬仪 测距仪 投线仪

潮州市思徠测绘仪器有限公司（测量测绘仪器维修检定中心）

林伟东（经理）：13433736334，广东省有广州市+深圳市+惠州市+东莞市+中山市+珠海等有多多个销售维修服务点）

总部地址：潮州市潮安区中直路（嘉烁3号铺面）

林伟东，手机：13433736334

广州佛山东莞分公司联系人：15976340742刘小姐

水准仪、经纬仪、全站仪、GPS测量仪、RTK接收机、垂准仪、对讲机、激光水平仪、测距仪、无人测量飞机、工程检测尺、回弹仪、管线探测仪、泥浆三件套测试仪、恒温恒湿养护室、钢筋位置检测仪、楼板测厚仪、裂缝测深仪、测斜仪、工程检测工具包、塞尺、空鼓锤以及各类仪器零配件。

业务范围:测量仪器，测绘仪器，试验仪器，无损仪器，及仪器配件附件

南方全站仪NTS-362R10LNB技术参数:

仪器型号		NTS-362R10LNB
距离测量（有合作目标）		
测程	棱镜组	5000m
	反射片(60mmx60mm)	1000m
精度		$\pm (3\text{mm}+2\times 10^{-6}\cdot D)\text{mm}$
测量时间		精测0.3秒、跟踪0.1秒
免棱镜距离测量（无合作目标）		
测程（柯达灰，90%反射率）		1000m
精度		$\pm (3\text{mm}+2\times 10^{-6}\cdot D)\text{mm}$
测量时间		0.3~3秒
角度测量		
测角方式		绝对编码测角技术
码盘直径		79mm
最小读数		0.1 /1 /5 /10 可选
精度		2
探测方式		水平盘；对径 竖直盘；对径
望眼镜		
成像		正像
镜筒长度		152mm
物镜有效孔径		有效孔径:48mm
放大倍率		30倍
视场角		1° 30
分辨率		3
最小对焦距		1m
系统综合参数		
补偿器		双轴液体光电式电子补偿器（补偿范围： $\pm 4/\pm 6$ 可选，精度:1'）
气象修正		输入温度气压自动改正
棱镜常数修正		输入参数自动改正
水准器		

管水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
光学对中器/激光对中可选	
亮度级别	5级调节
准确度	± 1.5mm
显示部分	
屏幕类型	6行全中文高清液晶屏
键盘类型	字母+数字键
数字显示	最大:999999999.999 最小:0.1mm
数据传输	
数据交互接口	RS-232,USB,SD卡 , 蓝牙
机载电池	
电池	可充电锂电池 , 3100mAH
电压	直流7.4V
连续工作时间	8小时
尺寸及重量	
尺寸	200mmx190mmx330mm
重量	5.5kg