

PA6 美国杜邦 73G15T

产品名称	PA6 美国杜邦 73G15T
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	28.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

东莞市博韬塑胶原料有限公司是一家代理和工厂合一的公司，主要经营和生产国内外各种PA66 PA6 POM PC PPO PPS PBT PET PEI PMMA PC/PBT PC/PET PC/ABS ABS ASA LCP LNP等塑胶原料

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	
基本性能	吸水率	24hr	ASTM D-570	DAM 50%RH1.
	密度		ASTM D-792	DAM 50%RH1.
物理性能	阻燃性		UL 94	DAM 50%RH0.
	比重		ASTM D-792	DAM 50%RH1.
	模具收缩率			DAM 50%RH1.
机械性能	拉伸强度		ASTM D-638	DAM 50%RH83
	断裂拉伸强度		ASTM D-638	DAM 50%RH83
	断裂伸长率		ASTM D-638	DAM 50%RH50 00
	弯曲模量		ASTM D-790	DAM 50%RH28 10
	屈服伸长率		ASTM D-638	DAM 50%RH4
	IZOD缺口冲击强度		ASTM D-256	DAM 50%RH53

电气性能	介电强度	3.2mm	ASTM D-149	DAM 50%RH10
	体积电阻率		ASTM D-257	DAM 50%RH10
	介电常数	103Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH4.
	损耗因数	103Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH0.
	介电常数	106Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH3.
	损耗因数	106Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH0.
	损耗因数	102Hz	ASTM D-150	DAM 50%RH0.
	表面电阻率		ASTM D-257	DAM 50%RH10
	介电强度	1.6mm	ASTM D-150	DAM 50%RH23
热性能	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	DAM 50%RH65
	熔点		ASTM D-3418	DAM 50%RH20
	热变形温度	0.45MPa	ASTM D-648	DAM 50%RH2