

PA6 美国杜邦 73G30HSL

产品名称	PA6 美国杜邦 73G30HSL
公司名称	东莞市博韬塑胶原料有限公司
价格	20.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期A103号
联系电话	0769-88768509 13332619689

产品详情

客户至上，品质第一，诚信为本，持续发展，企业宗旨，并以合理的价格，热情的服务来回报客户，愿与各界同仁精诚合作，共创辉煌！性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527kg/cm2(MPa)[Lb/in2]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO 5279800kg/cm2(MPa)[Lb/in2]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 178kg/cm2(MPa)[Lb/in2]弯曲强度ASTM D790/ISO 1788200kg/cm2(MPa)[Lb/in2]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度) ASTM D792/ISO 1183成型收缩率ASTM D955%熔融指数(流动系数) 200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率 23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 () 未退火ASTM D648/ISO 75 () 维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 () 熔点-221 () 燃烧性(率) UL94线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm