

# 洗衣房好用洗涤污水处理设备

产品名称	洗衣房好用洗涤污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	
公司地址	中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号（注册地址）
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

洗衣房专用洗涤污水处理设备概况洗涤污水主要由肥皂、油脂、合成洗涤剂、清洁剂以及少量、大肠菌群、等有害组成,已成为重要的水质污染源。洗涤污水有机物浓度变化较大,浊度较高,BOD/COD比为0.左右,可生化性。洗涤剂的有效成份是表面活性剂和增净剂,此外,还有漂白剂等多种辅助成分。表面活性剂按其分子构型和基团的类型,可分为阳离子型、阴离子型和非离子型三类。后两种在工业和生活中大量使用。清洁剂是日常生活经常使用的洗涤用品,对于餐具去污清洁剂,其基本功能为清洁。

目前市场上销售的餐具清洁剂主要成分为石油基化合物,该成分在自然下极难降解,在目前使用量巨大的情况下,洗涤餐具所产生的大量生活废水将会对生态造成很大的污染;而且,使用时餐具上不可避免会有少量化学成分的残留,天长日久在人积存,将会对人体健康造成不利影响洗衣厂小型洗涤废水处理设备设备优点,构筑物数量少、造价低,结构简单,组合式构造,利于废水处理厂的扩建和改造。工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。

洗衣房专用洗涤污水处理设备工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。MBR膜处理工艺膜处理法是膜生物反应器组合工艺的核心。在废水处理中应用膜技术,既能对废水进行有效的净化,又能回收一些有用物质,同时具有节能、无相变、设备简单、操作方便等特点。膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,在两侧加以某种动力,原料侧组分选择性地透过膜,从而达到分离物质的目的。采用平板膜超滤处理洗浴废水,出水水质可达到国家生活杂用水水质标准,且该处理方法具有占地面积小、操作简单、出水水质稳定等优点。研究表明,平板超滤膜不仅对生活废水中悬浮物、大分子有机物有较好的去除效果,而且对预处理难以通过絮凝、过滤去除的阴离子洗涤剂也有较好的截留作用。

将高效膜分离技术与传统的活性污泥法相结合的新型水处理反应器系统—膜生物反应器(MBR),也在处理生活废水中得以应用。工艺流程叙述,废水自流调节池,调节池不仅起水量调节作用,同时对水质起均化作用。废水泵将废水至“快速废水处理机”,自动加药装置投加各种药剂和废水在反应器中充

份混合，采用搅拌机混合，使污水脱稳，水中SS及大部分COD、以颗粒形式析出并絮凝成团，絮凝团中包特定的，继而污水一个特定的高能物理场，靠其强大的能量场吸附力，使得水中的絮体瞬间就被吸附除去。剩下的絮体经浓缩成泥一体机外。

洗衣房专用洗涤污水处理设备洗涤污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定，保证不使设备流动上浮，同时须在设备中注入污水(无污水时，用其他水源或自来水代替)，充满度必须达到70%以上，以防设备上浮。同时，检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏，同时设备不受地面水上涨，而使设备错位和倾斜。设备安装完毕无不受后，即可用土填入设备四周与间隙中夯实，并整平地面填土时应注意设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右；不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。把电控柜控制线与设备接通，接线时注意水下曝气机及潜污泵电机的转向，如地下室控制柜要通风处，保持干燥，一般控制柜不能露天。须防日晒，淋雨等。以免控制板及接线头漏电，烧毁控制板。

洗衣房专用洗涤污水处理设备环境好了，来村里休闲旅游的客人越来越多，逐渐转化成乡村产业发展、农民致富的综合优势，认养农业、民宿产业、乡村旅游等农村新业态的在盘锦蓬勃发展起来。每逢“五一”“十一”旅游旺季，孙艳春家的房间都是爆满，他和妻子不得不把自己的房间腾出来，在后院搭帐篷住。孙艳春说：“即使平常日子，住宿的不多，一周也要接待四五拨饭局。”鼓起来的不仅仅是钱袋子，还有乡村发展的精气神。2016年，石庙子村注册了盘锦稻作乡村旅游公司，发展民宿、农家乐、庭院采摘等；还注册了“石庙子”商标，销售老百姓家的土特产品。石庙子村家汇美宿的文化宣传负责人曹小新说：“过去一提到农村，城里人首先想到的是自然环境好，但居住环境差。如今通过发展民宿，我们也在打造农村居住的样板间，提升外界对新农村的认知度。”