

# 广东创电工频三三80KVAups主机代理商中心

产品名称	广东创电工频三三80KVAups主机代理商中心
公司名称	广州市诚商电子科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西201号1704房（仅限办公功能）
联系电话	020-28993821 13711320081

## 产品详情

工业设备UPS电源

适用设备：车床、车间设备、起重设备、数控机床加工中心等。

适用场所：大型工厂、生产企业等。

备用时间：按需配置（1-8小时等）。

产品优势：

断电后，自动零切换，保持设备正常使用。

应急供电时、安全可靠、管理简单。

综合造价低、维护简便。

CDD系列工业级智能并机并网三进三出在线式UPS

工作方式 三进三出工频双变换在线式

功率范围10KVA-250KVA 并联可以实现20000KVA

产品简介

创电CDD系列是三进三出工频双变换在线式UPS，容量从10KVA ~ 250KVA，该系列UPS采用第6代IGBT和静态开关，应用最新型双核DSP实现全数字化控制，采用工业级高标准设计，内部电气连接采用导电合金外包低烟无卤树脂的方式，可耐2万伏高压，走线清晰，结构美观，散热良好，大大减小了电源体积

和重量；具备完善的检测和保护功能，各参数指标基本达到国家标准一类水平；采用中英文界面彩色液晶触摸屏，配置RS232、RS485等接口，选配SNMP卡，可实现UPS智能化监控。

## 性能特点

应用TI公司的最新型双核DSP，实现了整流和逆变等功率变换环节和电池充放电的全数字化控制；

IGBT功率器件管应用先进的SVPWM（空间矢量调制）技术，与传统的SPWM（正弦脉宽调制）技术相比，直流电压的利用率提高了15%，相同容量电池后备时间更长，并大大降低了谐波含量；

良好的负载特性：输出精度高，抗冲击能力强，负载从0到100%的跃变，无需切换到旁路，输出稳定可靠；

高性能的动态特性：输出电压波形采用了复合控制策略，实现了良好的动态调节，减小了输出电压失真度；

可实现三相独立控制，并采用抑制输出电压负序和零序分量的方法，实现了三相输出不平衡的控制，不平衡度