

PA6 美国杜邦 73M40 NC010

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PA6 美国杜邦 73M40 NC010 |
| 公司名称 | 东莞市博韬塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 30.00/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场第三期 A103号 |
| 联系电话 | 0769-88768509 13332619689 |

产品详情

公司成立多年来坚持专业化服务，高质量保证，优惠低廉的价位和顾客至上的宗旨，得到国内外企业和客商的一致好评。本公司具有一般纳税人资格和进出口经营权，资金充足，业务，技术力量雄厚，国际，国内贸易经验丰富，同时是美国GE，德国拜耳，美国杜邦，德国巴斯夫，美国陶氏，台湾奇美，台湾台化，日本帝人，日本三菱等石化厂塑胶原料东莞地区特约经销商

性能项目测试条件测试方法数值/描述单位机械性能拉伸强度(引张强度)ASTM D638/ISO 527kg/cm(MPa)[Lb/in²]断裂伸长率ASTM D638/ISO 527%拉伸模量ASTM D638/ISO 5276000kg/cm(MPa)[Lb/in²]拉伸屈服伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%拉伸断裂伸长率(延伸率)ASTM D638/ISO 527%弯曲模量(弯曲弹性率)ASTM D790/ISO 1785900kg/cm(MPa)[Lb/in²]弯曲强度ASTM D790/ISO 178kg/cm(MPa)[Lb/in²]洛氏硬度ASTM D785IZOD 缺口冲击强度1/4" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/4" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" 23 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in1/8" -30 ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/inCharpy冲击强度23 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in23 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in-30 (无缺口) ASTM D256/ISO 179kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in物性性能比重(密度)ASTM D792/ISO 11831.45成型收缩率ASTM D955%熔融指数(流动系数)200 /5kgASTM D1238/ISO 1133g/10min220 /10kgASTM D1238/ISO 1133g/10min吸水率23 /24HASTM D570/ISO 62%热性能热变形温度退火ASTM D648/ISO 75 ()未退火ASTM D648/ISO 75 ()维卡软化点ASTM D1525/ISO R306 ()熔点- ()燃烧性(率)UL94HB线性膨胀系数ASTM D696/ISO 11359mm/mm. 电气性能介电常数100HZASTM D150/IEC 602501MHZASTM D150/IEC 60250体积电阻率ASTM D257/IEC 60093 .cm表面电阻率ASTM D257/IEC 60093 耐电弧性ASTM D495/IEC 60112加工条件干燥条件加工温度射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段 熔体温度 模具温度 压力注塑压力Mpa保压压力Mpa背压Mpa螺杆转速rpm